

型号			VTT500Q2	VT4040Q	VT500Q
加工能力	最大回转直径	mm	680	600	680
	最大车削直径	mm	500	400	500
	最大车削高度	mm	700	450	700
	最大加工重量	kg	400	200	500
进给	X1,Z1行程	mm	X1 : ± 250, Z1:500	X:300, Z:450	X:500, Z:700
	X2,Z2行程	mm	X2:120, Z:100		
	X,Z快移速度	m/min	15/18`	X:15 , Z:18	X:12, Z:15`
主轴	电机功率	kw	11Kw/25Hz (减速机)	15Kw/11Kw(伺服)	18.5Kw/25Hz (皮带)
	扭力	Nm	858 (1 : 6) 1716 (1 : 12)	286 / 630	480(皮带)
	传动比	i	1:6/1:12	1:2 / 1:6 (减速机)	1:2
	转速范围	rpm	20-500(1:6) 10-300(1:12)	50-2000 (皮带) 20-600 (减速机)	30-1200

	前端轴承内径	mm	130	130	130
	主轴端部型号		A2-8	A2-8	A2-8
刀架	刀架形式		双排刀架	卧式8工位电动刀塔	卧式8工位液压刀塔
	滑板尺寸(宽*高)	mm	630×500		
	1号排刀板工位数	mm	2-4		
	2号排刀板工位数	mm	2-4		
卡盘	卡盘直径	mm	320	315	320
精度	定位精度	mm	X、Z 0.016/0.02mm	±0.008	±0.01
	重复定位精度	mm	X、Z 0.007/0.008	±0.004	±0.005
电源	电源电压	V	380V50HZ	380V50HZ	380V50HZ
	总功率	kw	25	20	25
机床规格	外形尺寸(长×宽×高)	mm	2340×2550×3100	1800×1600×2500	2340×2550×3100
	机床净重	kg	8000	6000	8500

沈阳市巨浪特种机床科技有限公司

网 址：www.cnc-zj.com

联系人:鞠经理

电 话:024-31232171

传 真:024-31232171

手 机:18940284753

QQ:1556324318

地 址:沈阳市于洪区洪润路36-1号中国机床城1号厂房