

Z系列圆柱硬齿面齿轮减速机

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | Z系列圆柱硬齿面齿轮减速机 |
| 公司名称 | 常州吉易达传动设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:吉易达 型号:Z系列 |
| 公司地址 | 常州市卢家巷卢西工业园区一号路9号 |
| 联系电话 | 0519-85263395 13961121076 |

产品详情

Z系列圆柱硬齿面齿轮减速机是按照中华人民共和国专业标准(JB / T8853—1 999)生产，主要包ZDY(单级)、ZLY(两级)、ZSY(三级)三个系列，适用于冶金、矿山、运输、水泥、建筑、化工、纺织、轻工、能源等行业的机械传动。

减速机高速轴转速 n_1 ， 1 500r / min。

减速机工作环境温度 $-40 \sim 45$ 。低于 0 时，启动前润滑油应预热。

减速机主要工作特点

(1) 齿轮采用高强度低碳合金钢经渗碳淬火而成，齿面硬度达 $P\{RC54 \sim 62$ ：

(2) 齿轮采用磨齿工艺，精度高，接触好：

(3) 承载能力高，比旧齿面减速机承载能力提高七倍：

(4)传动效率高，单级可达98%，两级可达96%，三级可达94%：

(5)寿命长。

适用范围如下：

1、ZDY/ZLY/ZSY硬齿面圆柱齿轮减速器高速轴转不大于1500转/分。

2、齿轮传动圆周速度不大于20米/秒。

3、工作环境温度为-40-45℃，如果低于0℃，启动前润滑油应预热至0℃以上，本减速机可用于正反两个方向运转。其他产品资讯：线缆专用减速机<http://www.czjiyida.com/xlsbjsj/>