

UPS2000-A-2KTTS|L

产品名称	UPS2000-A-2KTTS L
公司名称	深圳市科顺源电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华为 型号:UPS2000-A-2KTTS(L)
公司地址	深圳市南山区创业路怡海广场东座2005
联系电话	0755-26729563 15919811006

产品详情

UPS型号说明

UPS型号说明如下：

标识	含义	取值
1	产品大类	UPS：Uninterruptible Power System缩写，表示UPS产品
2	产品系列	2000：输出功率 20kVA
3	产品小类	G/A：小机
4	输出容量 单位为VA（伏安）	1K：输出1kVA 2K：输出2kVA 3K：输出3kVA

5	UPS类型	<p>RT：表示塔式机架互换</p> <p>RR：表示纯机架式机</p> <p>TT：表示纯塔式机</p> <p>TM：表示塔式模块化机</p> <p>RM：表示机架式模块化机</p>
6	是否提供标配电池包（可选项）	<p>S：Standard的缩写，表示只提供电池内置，可提供标准备电时间的机型。</p> <p>L：Long的缩写，表示需要外配标准电池包或外置大容量电池箱/电池架，提供长时间备电时间的机型。</p>

产品特点

1) 稳定可靠

输入电压范围可在110V AC~300V
AC内波动，输入频率范围可在40Hz~70Hz内波动，适用于极端电网。

过载能力强，在市电和电池模式下，105%~110%负载时10min后转旁路，110%~130%负载时1min后转旁路，大于等于130%负载时3s后转旁路。

2) 高效节约

在线模式下，1KTT机型效率达88%，2KTT机型效率达89%，3KTT机型效率高达90%。

输入功率因数高达0.99，降低线缆、空开等投资。

输出PF高达0.8，高于同功率等级其他厂家产品。

3) 智能管理

支持Modbus、SNMP、USB、干接点等多种通讯方式。

监控可远程开关机，对机器进行设置。