

供大型污水处理设备、餐饮油水分离器、聚结油水分离器

产品名称	供大型污水处理设备、餐饮油水分离器、聚结油水分离器
公司名称	固安县丰华过滤器材有限公司
价格	6900.00/个
规格参数	加工定制:是 油水分离设备种类:油水分离机 处理水量:4 (m ³ /h)
公司地址	河北省廊坊市固安县牛驼工业园
联系电话	86-03166129253

产品详情

自动油水分离器一、自动油水分离器三大功能系统：1、自动刮油全自动油水分离器内的油位到达一定高度时，机械刮油系统即自动工作，将浮油刮入集油槽，并流入外面的储油桶，待储油桶装满之后，定时取走。2、气浮装置油水分离器的隔油区内设置了气浮装置。气浮装置是由微型鼓风机和微孔曝气器组成。目的是使隔油区内污水中的油脂附着在极微小的气泡上而迅速上浮，最终浮出水面。当浮油层达到一定高度时，自动刮油系统便将其刮入集油槽内，从而达到油水分离的目的。3、加温系统防止冬季动物油凝固而影响隔油、刮油效果，我公司提供的自动刮油隔油器，在集油区还设置了加温器，以保证油脂在低温下不会凝固成块，更利于油脂的排出。

=====自动油水分离器工作原理及特点：重接近于水的微小悬浮物和油类的去除,气浮分离技术是最有效的方法。气浮法就是通过溶气系统产生的溶气水或微气泡发生装置，经过快速减压释放在水中产生大量微细气泡，若干气泡粘附在水中原水（或者絮凝好的污水）悬浮物或油类表面上，形成整体密度小于1的悬浮物，通过浮力使其上升至水面而使固液分离（同时可以降低bod、cod、色度等）的一种净水法。1.全自动油水分离器抗压强度高环向密集结构设计，抗压、抗冲击强度比圆筒型、球面圆拱型强度增加数倍，不需任何其它加固措施即可满足不同情况下使用。2.全自动油水分离器占地面积小产品结构紧凑，占地面积小，实际占地面积为传统隔油池的60%左右，节约土地资源。3.全自动油水分离器安装快捷方便工厂化生产，质轻，运输安装方便，场地选择灵活，施工周期短。施工费用低，当天即可安装使用。4.全自动油水分离器永不渗漏，严密性好该产品制作，技术领先，无裂缝，无渗漏，避免了传统隔油池，由于渗漏而影响地下水和建筑物的安全。5.全自动油水分离器环保效益好，易于清掏6.全自动油水分离器经济指标低物美价廉、经济实惠的理想产品，深受房地产开发公司、施工单位和建设单位的好评。7.全自动油水分离器经久耐用采用高分子复合材料，顺应材料发展趋势，不易老化、不变形，抗酸碱、耐腐蚀、正常使用与建筑物同寿命，消除传统隔油池不适应酸性污水的状况。

本产品的加工定制是是，油水分离设备种类是油水分离机，处理水量是4（m³/h），品牌是丰华，型号是5，连行重量是4（kg），装机容量是3，适用范围是餐饮油水分离器