

苏州设备降温冷却机 冷却循环水机 苏州循环制冷机组价格

产品名称	苏州设备降温冷却机 冷却循环水机 苏州循环制冷机组价格
公司名称	苏州欧莱特制冷设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:风冷式冷水机 品牌:欧莱特
公司地址	苏州市吴中区临湖镇浦庄联东路718号
联系电话	0512-66534529 13862115749

产品详情

苏州设备降温冷却机 冷却循环水机 苏州循环制冷机组价格二十一世纪后期兴起的最热门工业辅助设备。在某些地方冷却循环水机也被称呼为冷水机，水冷机，冰水机，冻水机，制冷机，冷却机，冷水循环机。目前，国内从事激光技术、焊接、塑料成型、注塑、挤塑、吹瓶、热力塑型、机械切削加工、非切削加工、铸造、表面处理、电镀、电泳、医疗设备、电子行业、电路板生产、电子芯片制造、化工、造纸、制药业、食品加工业、铝型材、铝合金、钢化玻璃、镀膜玻璃生产、超声波清洗、首饰加工、皮革、皮草加工、油墨生产、养殖业等加工设备的研发、生产、加工企业不断涌现，而冷却系统的好坏则是整个行业作业中的关键一环。

苏州设备降温冷却机 冷却循环水机 苏州循环制冷机组价格实物图：

欧莱特冷水机正是基于此因，可根据各种场合，设备的特点和要求而设计制造出专用冷水机组，是行业中不可缺少的良伴。

冷却循环水机别名：冷却机(精密循环水冷却系统,冷却水系统)循环水冷却系统(冷却设备,循环冷却水系统) 冷却水循环机(注塑机冷却器,压缩机冷却方式)设备降温冷却机(冷却循环水机,水冷却设备)冷却水循环机(冷却循环系统,循环冷却水系统)冷却水循环装置(冷却水循环系统冷却机,循环冷却水机)冷却机组(循环冷却水系统,循环冷却水机器)冷却水机工作原理(冷却水循环机_冷却循环水机)循环冷水机(冷却水循环设备,工业冷水机)等。

冷却循环水机俗称冷水机、冷冻机、制冷机、冰水机、冻水机、冷却机、水冷机等。因各行各业的使用比较广泛，所以名字也就多得不计其数。其性质原理是一个多功能的机器，除去了液体蒸气通过压缩或热吸收式制冷循环。蒸汽压缩冷水机组包括四个主要组成部分的蒸汽压缩式制冷循环压缩机，蒸发器，冷凝器，部分计量装置的形式从而实现了不同的制冷剂。吸收式冷水机利用水作为制冷剂，并依靠之间

的水和溴化锂溶液，以达到制冷效果很强的亲和力。

苏州设备降温冷却机 冷却循环水机 苏州循环制冷机组价格产品特点：

- 1智能pid精确控温，精度可达 ± 1 ；
- 2后进风侧出风，低噪音设计；
- 3轻触式按键，操作方便；
- 4大容量开口浴槽，可以进行低温实验，并便于清洗；
- 5多种报警接口，包括水位报警、水流报警、超温报警；
- 6并行接口、usb接口，可与pc机进行数据通讯，可与设备交互数据、远程控制及报警。
- 7安全：具备多种机组运行安全保护措施，保证机组运行及客户使用安全；
- 8美观：机组设计合理，外型美观；
- 9可靠：性能稳定、噪音低、使用寿命长
- 10操作简便、设计合理、品牌卓越，其规格有上百种，是现代工业化生产不可缺少的良伴

冷却循环水机产品优点：

- 1噪音低、控温精度高、性能稳定可靠
- 2数字显示水温度
- 3设有自动控制及保护报警装置、故障信号输出
- 4水温及水流可根据需要进行调节.
- 5操作简单，可长期连续工作.
- 6根据不同场地要求，设计生产一体及分体机.

采用国际知名品牌原材料及国际领先的制冷工艺精心打造，实现技术与艺术的完美结合，智能化操作，更高的精度，更低的能耗，满足各种不同要求。

苏州设备降温冷却机 冷却循环水机 苏州循环制冷机组价格主要配置：

- 1.欧美、日本高效压缩机，安全节能，噪音低.
- 2.意大利、德国等国外名牌膨胀阀，电磁阀及其它制冷配件.
- 3.日本原装进口温度控制器，精确，稳定，可靠.
- 4.西门子，三菱，欧姆龙等国际知名品牌电器部件.

5.全不锈钢水箱、水泵。

苏州欧莱特制冷设备有限公司是一家专业研发、生产、销售制冷设备及温湿度控设备的厂商。如冷水机、冷风机、除湿机、恒温恒湿机、油温机、冷油机、冷热一体机（循环冷却水/油/风循环机）的设计、安装、售后维修与保养等为一体化的专业方案解决厂商。质量保证，欢迎咨询洽谈！

其它资料请点击以下链接：

[冷水机（苏州欧莱特冷水机厂家）](#)

[冷风机\(苏州低温工业冷风机\)](#)

[冷油机（苏州液压油冷却机）](#)

[冷却塔（苏州冷却塔厂价直销）](#)

[冷热一体机（苏州制冷加热一体机）](#)

[模温机（苏州模具恒温系统）](#)

[风冷水冷式冷水机安装注意事项：](#)

[风冷与水冷两种冷水机经济性比较](#)

[风冷式冷水机（1hp-50hp）参数配置表](#)

[水冷式冷水机（3hp-60hp）参数配置表](#)

本产品的加工定制是是，类型是风冷式冷水机，品牌是欧莱特，型号是OLT-10A，标准制冷量是28（kw），输入功率是7.5（kw），外形尺寸是1400-800-1550，重量是350（kg），应用领域是各行业，结构类型是密封式，规格是风冷式冷水机