

# 超薄卡拉麦里金饰面石材外墙装饰板

产品名称	超薄卡拉麦里金饰面石材外墙装饰板
公司名称	上海邦提工贸有限公司
价格	220.00/平方米
规格参数	品牌:邦提 型号:600*900
公司地址	山东省泰安市泰山区岱宗大街428号
联系电话	0538-6189099 15662099099

## 产品详情

关键词：外墙保温装饰一体板，保温装饰一体板，超薄石材复合板，超薄型石材复合板，保温装饰一体板价格，石材保温复合板，外墙装饰板，一体化保温装饰板，石材保温一体板，新型外墙保温一体板，节能保温装饰一体板，超薄石材蜂窝板

超薄卡拉麦里金饰面石材外墙装饰板六面包裹无机聚合物砂浆，形成一个完整的盒式结构，保温材料填充在盒体内部，保温材料与超薄石材和外墙均不直接接触。在安装时，专用水泥胶粘剂通过条式或点柱式粘贴方式，基本属于满粘，增加粘贴面积，使卡拉麦里金超薄石材保温板与建筑外墙均匀受力，粘结在一起，组成盒式结构的无机聚合物砂浆、粘结用水泥胶粘剂和建筑外墙的组成成份、膨胀系数等基本一致，形成一个完美的整体，保证了超薄石材防火保温复合板与建筑的使用年限相同。

超薄卡拉麦里金饰面石材外墙装饰板的优势：

超薄卡拉麦里金饰面石材外墙装饰板防火性能好，达到国家检测复合A（A2）标准。我们现有的保温材料中，只有玻璃丝棉、岩棉、发泡水泥和保温砂浆可以达到国家A级的防火标准，受产量、保温效果、复合方式等影响，有些工程在施工时选择了挤塑板、苯板或是聚氨脂等保温材料。这些材料受材质的限制最高达到B1级的防火标准，达不到国家消防部门要求的A级防火的标准。而经过六面复合做成防火保温复合板后，这些保温材料也可以达到国家规定的复合A级，即A2的防火标准。

超薄卡拉麦里金饰面石材外墙装饰板工厂化生产，保证产品质量。超薄石材复合板是上海邦提公司将卡拉麦里金超薄石材用专用胶粘剂贴在特制的带加强柱的防火保温板复合板上。卡拉麦里金超薄石材保温复合板工厂规模化生产，一次成型，有严格的生产流程、技术标准，避免施工现场因为施工条件、工人制作水平的差异等因素对产品质量造成的负面影响，使每一块超薄卡拉麦里金饰面石材外墙装饰板的质量有了可靠的保证。

超薄卡拉麦里金饰面石材外墙装饰板绿色环保，节约资源。传统的卡拉麦里金花岗岩干挂，要

求选用的花岗岩石材厚度不低于2.5CM。而防火保温装饰一体板是使用超薄石材做为外墙饰面，卡拉麦里金超薄石材厚度仅有6MM，只有干挂花岗岩石材厚度的四分之一甚至更少，可以节约和有效利用我国的卡拉麦里金花岗岩石材。所以超薄石材保温装饰一体板比传统的花岗岩干挂更加环保和节约石材资源。

超薄卡拉麦里金饰面石材外墙装饰板使用范围广。超薄石材防火保温装饰一体板不仅适用于新建筑的外墙外保温与外墙装饰，也适用于旧建筑的节能和外墙装饰改造。超薄石材复合板既适用于各类公共建筑，也适用于住宅建筑的外墙外保温；外墙保温装饰一体板既适用于北方寒冷地区的建筑，也适用于南方炎热地区建筑节能，冷热桥作用少，节能保温效果好。

超薄卡拉麦里金饰面石材外墙装饰板安装标准更严格，质量有保证。《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ123—2000的有关规定，水泥基粘结材料应符合现行行业标准《陶瓷墙地砖胶粘剂》JC/T547的技术要求并应按现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ110的规定，在试验室进行制样检验粘结强度不应小于0.6MPa。并且明确要求不得使用有机物作为主要粘结材料。在《JGT 287—2013保温装饰板外墙外保温系统材料》中的相关规定，保温装饰板的拉伸粘结强度 0.15Mpa，而且要求破坏发生在保温材料中。而我国现行的花岗岩干挂检测标准中，也要做相关的检测试验：（1）针对干挂花岗岩依靠膨胀螺栓传递力的特点，对不锈钢内膨胀螺栓进行抗拔试验，抗拔能力必须大于设计要求。（一般为800kg）。（2）对销子与花岗岩连接进行破坏测试，必须达到其受力大于设计强度（500kg/m<sup>2</sup>）的情况下，花岗岩与销子连接完好。不难看出，相对于防火保温复合体板粘结强度每平方0.6MPa（约合60000千克力/m<sup>2</sup>）和拉伸粘结强度 0.10Mpa（约合10000千克力/m<sup>2</sup>），花岗岩干挂设计强度仅为800千克和500千克/m<sup>2</sup>，卡麦超薄建筑石材复合板安全性能比花岗岩干挂更高。

公司主要加工定做各种规格的超薄饰面石材，超薄大理石，木鱼石，超薄石材复合板，建筑石材复合板，保温装饰一体板，超薄石材保温板，新型外墙保温一体板，五莲红超薄石材，泌阳红超薄饰面石材，金钻麻超薄石材等。

<http://www.scbwzs.com> <http://sc.shbounty.com>

电话：15805388977 15662099099 庞经理