

注浆泵 SNS注浆泵配件 SNS水泥灌浆泵易损件厂家 三缸压浆泵

产品名称	注浆泵 SNS注浆泵配件 SNS水泥灌浆泵易损件厂家 三缸压浆泵
公司名称	邢台兰工机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:兰工 型号: SNS 产品别名: 注浆泵
公司地址	河北邢台邢湾镇付东工业区
联系电话	0319-7582020 15832921536

产品详情

详细咨询：188 121 99399 谢谢光顾

3sns注浆泵产品描述：sns系列注浆泵既可灌注水泥浆，也可注砂浆。3sns注浆泵主要特点是压力大，流量稳定，结构合理，操作方便。3sns注浆泵主要用于坝基帷幕注浆、边坡锚固注浆、隧道注浆及相关注浆工程，并可代替泥浆泵用于地质岩心钻探。

一、3sns注浆泵概况1、3sns注浆泵的类型3sns注浆泵属往复式单作用三柱塞泵。2、3sns注浆泵的功用3sns注浆泵是输送水泥浆或砂浆的注浆工程配套设备。适用于坝基工程、固结注浆、隧道注浆及其他注浆工程。也可代替泥浆泵用于地质岩心钻探工程。4、泵的特点： 泵的流量是可调的，能满足注浆或钻探工艺的要求。 该泵每运转周期流量波动值小（流量不均匀系数 $s = 1.04$ ）。其单位时间总排量基本上是恒定的，排出压力的变化对其影响较小。 用调节螺母来限压，操作方便，并起保护作用。 泵在工况运转时，无外部运动件，以利安全生产。 各密封件均采用耐磨材料制成，使用寿命长。 该泵装拆方便。 体积小，重量轻，移动灵活。二、工作原理3sns注浆泵由电机通过偏心轮带动柱塞往复运动，引起密闭的容积周期性改变，从形成腔室内外压力差变化，以吸入和排出液流输送流体，实现能量转换 当柱塞由冷却水套的左端位置（左死点）向右移动时，柱塞左端工作室容积不断扩大。由于工作室是密封空腔，不与外界相通，所以左边工作室压力逐渐降低，到达某一定程度时（形成负压），浆池中的液体在液面大气压力的作用下，挤开吸入阀进入工作室，直至柱塞移至最右边位置（右死点）为止——这一过程称为泵的吸入过程。 当柱塞到达右死点后，工作液停止吸入，吸入阀在自重力作用下被关闭。柱塞向左端移动时，液力端一边工作室容积缩小，工作液受挤，室内压力逐渐增大，拉开排出阀，液体排出。进入排出管道直至柱塞达到行程，左端终点（左死点）为止——这一过程称为泵的排出过程。 柱塞在一次往复过程中，吸入和排出液体各一次。活塞不断往复运动的结果，使液体连续吸入或排出。

主要技术参数

参数型号	3sns	sns-150/3.5a	sns-65/1.5	
排量(l/min)	100、207	150-110	65	
压力(mpa)	10、4	3.5-5	1.5	
进道直径(mm)	64	64	38	
排道直径(mm)	32	32	25	
功率(kw)	18.5	11	4	
重量(不含动力kg)	730	400	165	
外形尺寸(mm)	1800 × 945 × 705	1600 × 650 × 650	1150 × 400 × 900	

本产品的品牌是兰工，型号是SNS，产品别名是注浆泵，工程机械种类是混凝土机械，产品用途是注浆，产品类型是全新，规格是SNS