

# 水泥制管模具 鹏顺牌 水泥制管机

产品名称	水泥制管模具 鹏顺牌 水泥制管机
公司名称	保定市清苑区广义模具机械加工厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:鹏顺牌 型号:PS 产品别名:水泥制管机
公司地址	河北省保定市莲池区未来金融港
联系电话	15732226299 15732226299

## 产品详情

悬辊式水泥制管机该机以沙子、石子、水泥为原料，利用辊轴和钢模旋转产生的辊压力和离心力使料密实成型。悬辊式水泥制管机是一种简单实用，应用\*广的水泥管机械，具有易于操作、维修方便、易损件少等特点，主要用于排水、排污、公路涵洞、以及机井管的生产，比较手用户欢迎。可生产长1000-4000mm、内径200-2000mm的钢筋混凝土管。平均效率6-8节/小时，该机操作简单，运行平稳，故障率低，管材内外光滑。

### 详细说明

\*新国家标准：

混凝土和钢筋混凝土排水管 gb/t 11836-2009 | 混凝土和钢筋混凝土排水管钢模 jc/t 613-2005

钢筋混凝土管悬辊成型机 jc/t 697-1998

悬辊式水泥制管机的产品特点：

该机采用两支点新结构，具有应用结构紧凑，稳定性好，操作方便，成品率高等特点，管模在辊轴的带动下，按照要求在不同阶段以不同的转速旋转，连续喂入的混凝土，在轴压力和离心力的共同作用下密实成型。其所制水泥管尺寸：内径 200mm-

2500mm、长 1m-5m 的平口、企口、刚性承插、柔性承插，带空等不同规格的钢筋水泥管。

悬辊式水泥制管机用途广泛：广泛用于向等级要求的深井、市政排水、高速公路等给排水工程，生产效率为4-5节/小时。

悬辊式水泥制管机的技术指标：

序号	项目	单位	型号及组合形式
----	----	----	---------

			双托轮式	叁托轮式
1	托轮轮距	mm	2000	2000
2	托轮轴距	mm	800	800
3	托轮外径	mm	550	550
4	托轮宽度	mm	80	80
5	托轮中心与钢模中心连线的夹角	( ° )	75 ° -110	
6	可成型井管*大长度	m	8	8
7	可成型*大井管直 径	锥形杆根端	430	430
		等径杆	500	500
8	电动机功率	kw	45	45
9	主传动轴转速范围	r/min	60-600 ( 无级 )	60-600 ( 无级 )

本产品的品牌是鹏顺牌，型号是PS，产品别名是水泥制管机，工程机械种类是市政机械，产品用途是市政建设，产品类型是全新，规格是300-2400型水泥制管机