

三亚牌D型液体搅拌机，防尘防水，低噪音

产品名称	三亚牌D型液体搅拌机，防尘防水，低噪音
公司名称	上海琪迅机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:三亚牌 型号:D型液体搅拌机
公司地址	上海市闵行区虹梅南路3509弄88号103厂房
联系电话	021-54373647-8007 13023235710

产品详情

三亚牌[D]型液体搅拌机 螺旋齿轮传动组合，低噪音。
全封闭式机架，防尘、防水，标准化规格，轻便实用型。

尺寸表	型号	转速 (rpm)	使用 马达	Dimension mm											图样
	Type	60Hz	50Hz	Motor	A	B	J	E	F	f	G	Z	D	S	L
D-020	1720	1450	1/4HP -4P	225	235	0	170	210	40	14	13	100	19	650	A
	430	360	1/4HP -4P	225	224	65	170	210	40	14	13	230	19	800	B
	330	280	1/4HP -4P	225	224	65	170	210	40	14	13	230	19	800	B
	200	175	1/4HP -4P	225	238	20	170	210	40	14	13	260	19	800	C
	100	85	1/4HP -4P	225	238	20	170	210	40	14	13	260	19	800	C
D-050	1720	1450	1/2HP -4P	248	235	0	170	210	40	14	13	100	19	650	A
	1120	1000	1/4HP -6P	248	235	0	170	210	40	14	13	100	19	700	A
	430	360	1/2HP -4P	248	224	65	170	210	40	14	13	230	19	1000	B
	330	280	1/2HP -4P	248	224	65	170	210	40	14	13	230	19	1000	B
	200	175	1/2HP -4P	248	238	20	170	210	40	14	13	260	19	1000	C
	100	85	1/2HP -4P	248	238	20	170	210	40	14	13	260	19	1000	C
D-100	1720	1450	1HP-4	242	328	0	220	250	40	17	15	150	22	700	A

		P													
	1120	1000	1/2HP-6P	242	328	0	220	250	40	17	15	150	22	800	A
	510	430	1HP-4P	242	302	98	220	250	40	17	15	330	22	1200	B
	360	300	1HP-4P	242	302	98	220	250	40	17	15	330	22	1200	B
	290	250	1HP-4P	242	302	98	220	250	40	17	15	330	22	1200	C
	240	200	1HP-4P	242	317	38	220	250	40	17	15	360	22	1200	C
	190	160	1HP-4P	242	317	38	220	250	40	17	15	360	22	1200	C
	140	120	1HP-4P	242	317	38	220	250	40	17	15	360	22	1200	C
	115	100	1HP-4P	242	317	38	220	250	40	17	15	360	22	1200	C
	90	80	1HP-4P	242	317	38	220	250	40	17	15	360	22	1200	C
D -200	1720	1450	2HP-4P	322	328	0	220	250	45	17	15	150	25	800	A
	1120	1000	1HP-6P	322	328	0	220	250	45	17	15	200	25	900	A
	510	430	2HP-4P	322	302	98	220	250	45	17	15	330	25	1400	B
	360	300	2HP-4P	322	302	98	220	250	45	17	15	330	25	1400	B
	240	200	2HP-4P	332	317	38	220	250	45	17	15	360	25	1400	C
	140	120	2HP-4P	332	317	38	220	250	45	17	15	360	25	1400	C
	115	100	2HP-4P	332	317	38	220	250	45	17	15	360	25	1400	C

1. 随机所付之叶片为双翼平桨两层，或三翼螺旋桨一层，表面酸洗处理。 2. 接液之棒叶材质为 SUS 304 其他特殊材质或包衬涂装，请另行洽询。