

绝缘接头-管道绝缘接头制造厂家

产品名称	绝缘接头-管道绝缘接头制造厂家
公司名称	沈阳市文盛仪器设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:沈阳文盛 材质:16Mn 锻件
公司地址	沈阳市东陵区东陵街道大甸子村
联系电话	86-024-31232904 18940072354

产品详情

绝缘接头-管道绝缘接头制造厂家

qdq-jd系列绝缘接头:油、气、蒸汽、矿浆、水等管线，地下管线。文盛仪器生产各种非标型号产品，是中石化供货商。

绝缘接头是埋地钢质规定要求的密封性能和电法腐蚀防护工程所需求的电绝缘性能的管道接头统称，包含组合件、绝缘板、填料、密封环、短管等。内部构造采用o型或u型胶圈密封，采用具有高抗压强度（不小于350n/mm²）、低吸水性、高电绝缘强度、抗老化材料，可以承受较大的弯矩，绝缘性高，密封可靠，与管线等寿命，不需维护。

材料

1、金属材料

组合件：16mn 锻件

短管：16mnr板卷制或16mn无缝钢管

2、非金属材料

绝缘板：3240高强度酚醛层压布板（gb1303）

o型和u型密封圈：氟橡胶。

3、填充材料：环氧树脂

同时生产收发球筒，普通皮碗、刚刷、刮刀、支撑轮清管器及聚氨酯泡沫清管器，适用于各类压力容器的快开盲板，压力容器及配套设备。可应用于石油、天然气、蒸汽、煤气、水等各种口径和压力的管道。

二、执行标准 qdq-jd系列绝缘接头的制造、检验及验收满足以下标准、规程和规范的最新版本要求，并应符合iso9001质量体系的要求。

sy/t0516—2008 绝缘法兰设计技术规定
sy/t0086—2003 阴极保护管道的电绝缘标准
gb/t8163—2008 输送流体用无缝钢管
gb/t9711.2—1999 石油天然气工业输送钢管交货技术条件 第2部分：b级钢管
gb/t1047—2005 管道元件的公称通径
gb/t1048—2005 管道元件公称压力
gb/t1182—2008 形状和位置公差 代号及其注法
gb/t1184—1996 形状和位置公差 未注公差的规定
gb/t1303.1—1998 3240 环氧玻璃布层压板
gb/t1800—1999 公差与配合 总论 标准公差与基本偏差
gb/t1804—2000 一般公差 线性尺寸的未注公差
gb3452.1—1992 液压气动用o型橡胶密封圈尺寸系列
gb/t 3452.3—2005 液压气动用o型橡胶密封圈沟槽尺寸和设计计算
gb9969.1—1998 工业产品使用说明书总则
nb/t 47008—2010(jb/t 4726) 承压设备用碳素钢和合金钢锻件
nb/t 47009—2010(jb/t 4727) 低温承压设备用低合金钢锻件
gb4208—2008 外壳保护等级
gb 50058—92 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范