

# 电动蝶阀 开关型或调节型AC220V 电动智能调节蝶阀

产品名称	电动蝶阀 开关型或调节型AC220V 电动智能调节蝶阀
公司名称	普雷沃阀业（上海）有限公司
价格	2200.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:POV 型号:PO8972
公司地址	上海市浦东新区建韵路天纳商汇2号楼1505室
联系电话	18321549808 13681995957

## 产品详情

### 电动蝶阀概述

电动蝶阀有开关型和智能调节型二种控制方式，蝶阀与poe电动执行机构配套,输入控制信号(4~20madc或1~5vdc)及单相电源即可控制运转，具有功能强、体积小、轻便宜人，性能可靠、配套简单、流通能力大，特别是适合于介质是粘稠、含颗粒、纤维性质的场合。目前该阀门广泛应用于食品、环保、轻工、石油、造纸、化工、教学和科研设备、电力等行业的工业自动控制系统中。

### 电动蝶阀参数

【阀体材质】：球阀、304、316、upvc

【阀板材质】：304、316、316l、尼龙板、铝青铜、球铁镀镍

【密封阀座】：nbr、epdm、ptfe、硬密封合金

【温度范围】：nbr：-30~80      epdm：-30~120      ptfe：-30~130  
、硬密封合金：-30~410

【结构形式】：软密封中线式、硬密封偏心式

【公称通径】：dn25-dn1000

【连接方式】：对夹式、凸耳对夹式、双法兰

【电压范围】：ac220v/110v/380v/24v 50/60hz dc24v/12v +10%到-10%

【电动执行器】：开关型有源灯指示反馈 开关型无源触点信号反馈  
开关型电位计反馈

调节型输入输出4-20ma 防爆开关型、防爆调节型 ex d bt4防爆等级

四氟ptfe电动蝶阀 耐腐蚀 可过酸碱等介质	epdm衬胶电动蝶阀 过水液、气体、油类等
通风电动蝶阀 高温烟气等气体，最高温度380度	全衬ptfe电动蝶阀 防腐蚀耐酸碱等质
金属硬密封电动蝶阀 对夹式 最高温度410度	金属硬密封电动蝶阀 法兰式 最高温度410度
upvc电动蝶阀 塑料电动蝶阀 对夹式	法兰式电动蝶阀 epdm密封+304、316阀板
对夹式 卫生级电动蝶阀	卡箍式 卫生级电动蝶阀
防爆电动蝶阀 对夹式 epdm橡胶密封	防爆电动蝶阀 对夹式 ptfe密封阀座

#### 电动阀门接线图

开关型 带无源信号反馈 ac220v接线图	开关型 带无源信号反馈 dc24v接线图
智能调节型 电动阀门接线图	ac380v电动阀门接线图
以上仅列出常用6种接线方式，其它形式接线图，另外提供	

普雷沃阀业（上海）有限公司为您提供完善的技术参数和真实图片以及控制阀用于气体、液体及固体的选型建议。并提供产品、工程、服务和培训为一体的自动化系统解决方案。一流的设计团队再配以先进的加工设备和检测手段，使其产品质量有了可靠的保证。同时这些产品能够满足各种国际通用的标准，如gb、din、astm、bs、jis等，被广泛应用于水处理、能源电力、石油化工、钢铁冶金、电子半导体、食品医药、楼宇自控及海水淡化...各种领域....

联系人：  
电话：

林富赞 先生  
86 021 68112100/68112068

移动电话：18616895255  
传真：86 021 39652505  
地址：中国上海市浦东新区鹿园工业区鹿滨路32号  
邮编：201318  
公司主页：<http://www.pov-valve.com>

本产品的加工定制是是，品牌是POV，型号是PO8972，材质是球墨铸铁，连接形式是对夹，结构形式是垂直板式，适用介质是污水、净水、粉体、空气、油等，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是电动，零部件及配件是阀体，用途是调节，类型(通道位置)是直通式，口径是DN50-DN600，公称通径是50-600，安装尺寸是DN50-DN600RF，电压等级是AC220V、AC380V、DC24V等，控制方式是开关型、调节型，反馈信号是无源触点信号、4-20mA