

# 碳钢偏心蝶阀，IP67电动执行器，电动开关阀

产品名称	碳钢偏心蝶阀，IP67电动执行器，电动开关阀
公司名称	上海法登阀门有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:VATTEN 型号:VT1BEW17A
公司地址	上海市闵行区莘浜路89号1B08室
联系电话	021-54736126

## 产品详情

德国vatten阀门是世界上知名的阀门生产制造商之一.产品以卓越的品质和完善的售后服务赢得广大客户青睐,广泛用于纺织、电站、石油化工、供热制冷、制药、造船、冶金、轻工、环保等领域。德国vatten一直是国际领先的高品质工业蝶阀和驱动器制造供应商。该产品可用做管道系统的切断阀，控制阀和止回阀。完整的手动控制装置，电动或气动传动装置，可以满足不同工况具体条件。德国vatten产品符合最严格的质量要求，能够非常持久的应用。

进口电动对夹蝶阀 对夹电动蝶阀 电动高性能蝶阀 双偏心蝶阀

气动阀门可配置附件

气动分为单作用，双作用（带正负五度调节螺栓）

回讯器：信号反馈装置（机械式反馈）、感应式反馈装置（磁性感性）

三联件：过滤（过滤空气中的杂质）、减压（调整气源的压力）、喷油（对气缸进行润滑）

手送离合器：转用于气缸和阀门当中使用（在没有气源的的情况下进行阀门的开启和关闭）

电气定位器：根据4~20ma模拟信号进行阀门的开度调节（也可选配4~20ma模拟信号反馈模块）

电动阀门

电动分为普通开关型和智能调节型，都自带反馈，防护等级为ip67（常规）

## 阀门与执行器连接采用同轴环结构

避免阀杆中心偏移及随之产生的阀杆密封填料的早期磨损,极大的提高了阀杆密封性及阀门使用寿命,从而彻底杜绝了外泄漏.

德国vatten阀门填充料充料处设计有55度60度斜度的填料外形增加填料填充空间,单阀门整体高度不变.在此情况下,可以增加填料厚度,以提高阀杆密封性能.

## 蝶阀双偏心设计

在阀门开启时,蝶板就开始脱离阀座,可降低阀门的开,闭扭矩,在阀座的上下部位阀瓣没有磨损点,极大提高阀座的使用寿命.

阀杆防吹设计为:在轴的上部为阶梯结构,可以防止阀杆意外断裂而被吹出,造成伤害事故.

## 阀座结构

阀座设计为介质密封的原理,当介质从a向经过阀座压紧蝶板,或从b向推动蝶板紧压阀座时,均能达到可靠听密封,阀座截面设计有弹性补偿功能,可以对密封圈的磨损进行补偿,阀门在低压介质条件下仍保持可靠的密封,并且还可以用于真空度低于38mmhg工况条件.

德国vatten高性能蝶阀设计特点:

德国vatten高性能蝶阀带有独特的iso5211执行器安装平台,可方便的与执行器连接,极大的减少了传统蝶阀安装执行机构的成本.德国vatten高性能蝶阀技术参数:

尺寸范围 2 ' 至60 '

压力范围

适合法兰美标class150 class300

国标pn6,pn25,9n40

结构长度api609b

阀体材质:碳钢,不锈钢哈氏合金双相钢超级双相钢

阀板材质:碳钢,不锈钢304,不锈钢316 哈氏合金

阀座材质:ptfe 碳纤维强化ptfe ss316+ptfe(防火型)

中德合资企业法登阀门为您服务，您在购买前可以做售前咨询，我们技术会根据您的使用工况进行选型，我们不会给您差的品质，昂贵的价格；我们只会为您挑选最适合您使用的产品。我们全心全意为您服务。

我们的产品都有自己的型号和标签，可保证12个月的售后服务。

公司主营：电动蝶阀，电动球阀，气动蝶阀，气动球阀，止回阀，插板阀

代理产品：fip，autotrol，以色列多若特dorot 58p

本产品的加工定制是是，品牌是VATTEN，型号是VT1BEW17A，材质是碳钢，连接形式是对夹，结构形式是偏置板式，适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是气动，零部件及配件是执行器，用途是调节，类型(通道位置)是直通式，规格是DN50, DN65, DN80