

供应英国爱德华GV600真空泵维修干泵维修

产品名称	供应英国爱德华GV600真空泵维修干泵维修
公司名称	东莞凌信真空设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	
公司地址	广东省东莞市寮步镇坑口源溪四巷133号
联系电话	0769-82897319 13926838365

产品详情

概述

Edwards 是在一些最严苛的应用环境中首先使用干真空泵的厂商。我们拥有 20 余年的经验，已在全球安装了 100000 多台 Drystar 泵。我们的 GV Drystar 泵能够处理大量粉尘和水蒸汽，在保持高可重复性、高性能和高可靠性的同时不会带来制程污染的风险。GV600 Drystar 泵的排量为 (793m³hr⁻¹)，可以与 Edwards EH 系列机械增压泵结合以提高泵送性能。

应用

· 真空感应熔炼 (VIM)

· 精密熔模铸造 (PIC)

· 真空电弧精炼 (VAR)

· 真空镀膜

· 电子束焊接

· 真空烧结

· 钢脱气

· 硬化

· 等离子和 LP 氮化

· LP 渗碳

· 真空铜焊

· 粘辊

- 玻璃涂层
- 滤光片和镜头
- 真空喷镀
- 硬盘和光盘母版制作
- 变压器、电容器和电缆
- 皮革
- 辛香料和芳香剂
- 核工业
- 真空腔修整
- 太阳能电池生产

功能和优势

- 可靠耐用的韧性铁构造
- 具有重复泵送能力。
- 能够控制泵温
- 优异的灰尘和蒸汽处理能力
- 具有一劳永逸的性能。
- 使用现有过滤器可以很好地处理灰尘。
- 降低了噪音和振动。
- 排放的烟雾中不含油。
- 无需进行油回收。排放区域环境清洁。
- 延长了正常运行时间。
- 节省维护成本。
- 可连续在大气压下泵送，对泵无有害影响。
- 高度可靠的干燥机械装置，已经过 100,000 多套产品实际验证。
- 技术数据

构造

3 爪 + 1 杆

排量（工作容积）

793 m³h⁻¹ / 467 ft³min⁻¹

1mbar 时的抽速	560 m ³ h ⁻¹ / 330 ft ³ min ⁻¹
极限压力	<0.05 mbar / <0.0375 Torr
10mbar/7.5 Torr 时的功耗	7 Kw / 9 hp
电机额定功率	22.5 Kw / 30 hp
20 ° C 时的冷却水流量	5.5 l min ⁻¹ / 1.43 gal min ⁻¹
封口吹扫 (干燥空气)	<22 l min ⁻¹ (0.4 bar) <0.6 ft ³ min ⁻¹ (6 psig)
噪音级别	80 dB(A)
进气口连接	ISO100
出口连接	ISO63
重量	950 kg / 2100 lbs
变速箱油容量	1.6 l/0.42 gal
电源供给	380/415V 50 Hz 3 Ø

* 测量依据为 Pneurop 6602 (在 40 ° C 时)