

# 原装日本进口三丰防冷却液千分尺293-180

产品名称	原装日本进口三丰防冷却液千分尺293-180
公司名称	深圳理研治工具科技有限公司
价格	1400.00/个
规格参数	建议零售价: ¥ 2000.00 品牌: Mitutoyo/三丰 型号: 293-180
公司地址	中国广东 深圳 南山区 蛇口太子路华达大厦六层 ( 621 )
联系电话	86 0755 26881989 13923730659

## 产品详情

### 【简单介绍】

mitutoyo日本三丰293-140/293-180快进式数显千分尺，三丰quantumike千分尺，ip65防冷却液千分尺，心轴进给速度达到2mm/rev。测量范围0-25mm，分辨率0.001mm，带spc数据输出，293-180为公英制读数型号。

### 【详细说明】

293-140/293-180日本三丰mitutoyo快进式数显千分尺

quantumike

293系列—ip65防冷却液千分尺，心轴进给速度达到2mm/rev

特点：

- 1.快速测量。采用粗螺纹，心轴进给速度达到2mm/rev（非标准的0.5mm），测量速度得以提高。这得益于新的高精度螺纹切割和测试技术，试验表明，与传统千分尺相比定位时间和测量时间可分别降低60%和35%\*。
- 2.功能锁。quantumike配有功能锁，以防止测量中的原点被意外移动
- 3.可重复测量。三丰公司专利的定压装置可保证测量结果的重复精度。将心轴轴向的微振动传输至测量

面，以提供恒定的测力，实现与工件的良好接触。定压作用既来自套管也来自限速器，因此，定压装置非常易于使用，即使在单手测量时。可通过声音确认加压状态，限速器可实现测量悬殊尺寸时所需要的快速心轴进给。

4. 尘/水防护等级达到ip65防护标准。本产品优异防油、防水、防尘功能使其可用于包括冷却液溅洒的加工环境。

技术参数：

精度： $\pm 1 \mu\text{m} / \pm .00005''$  或  $\pm 2 \mu\text{m} / \pm .0001''$ （大于75mm/3''），不包括量化偏差

分辨率：0.001mm，.005'' / 0.001mm

平面度： $0.3 \mu\text{m} / .000012''$

平行度：测量范围小于50mm/2'' 型为  $1 \mu\text{m} / .00004''$

测量范围小于1000mm/4'' 型为  $2 \mu\text{m} / .00008''$

测量面：硬质合金

显示：液晶显示

长度标准：电磁旋转传感器

电池：sr44（1个），93882

电池寿命：正常使用情况下约为1.2年

尘/水防护等级：ip65

三丰quantumike千分尺293-140/293-180防冷却液千分尺

功能：

原点设置、调零、功能锁、自动电源开/关、数据保持、数据输出、英制/公制转换（仅限英制/公制型）

警告：低电压、计算错误

选件：

05cza624：带有数据开关的spc电缆（1m）

05cza625: 带有数据开关的spc电缆（2m）

性能参数：

公制型

测量范围	货号
0-25mm	293-140/293-145*
25-50mm	293-141/293-146*
50-75mm	293-142/293-147*
75-100mm	293-143/293-148*

英制型/公制型

测量范围	货号
0-1	293-180/293-185*
1 -2	293-181/293-186*
2 -3	293-182/293-187*
3 -4	293-183/293-188*

\*不带spc数据输出

本产品的建议零售价是 ¥ 2000.00，品牌是mitutoyo/三丰，型号是293-180，类型是数显千分尺，测量范围是0-1”（mm），分辨率是1（ $\mu$ m）