

英国Elcometer易高,分体式两用涂层测厚仪,A456CFNFBS+T456CF1S

产品名称	英国Elcometer易高,分体式两用涂层测厚仪,A456CFNFBS+T456CF1S
公司名称	深圳市速德瑞科技有限公司
价格	11600.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:Elcometer/易高 型号:A456CFNFBS
公司地址	深圳市龙华大浪河背工业区河盛工业园1栋6楼
联系电话	86-075523158752

产品详情

新版易高elcometer 456测量涂层厚度更快、更可靠、更准确。

易高elcometer456仪器分为4个类型：e型、b（基本型）、s（标准型）、t（高级型），从最初的易高456e型到现在的456t型，仪器功能不断增加，易高456t型带有记忆、字母数字组合记录数据批次和蓝牙传输功能。

整体式仪器适合单手操作，因为在测量中，“大脚探头”的大接触面具有更好的稳定性，使用户得到持续且重复性强的精确结果。

简便易用

大按键，即使戴上手套也可方便操作多语言菜单设置高对比度彩色lcd，并带有自动旋转功能高、低限值指示标志工厂已校准，拆包即用

读数准确

测量精确度 $\pm 1\%$ 符合多项国家及国际标准热稳测量薄涂层上读数的分辨率提高在平滑、粗糙、稀薄表面及曲面上都可准确测量

测量可靠

重复性和再现性强2年主机保修期提供全套可追溯检验证书数据组合备日期和时间标记功能

坚固

密封、耐用、抗冲击性强防尘防水，防护等级相当于ip64显示器抗划性及防溶剂性强仪器及探头结构持久耐用适合在恶劣环境下使用

高效

快速读数，每分钟超过70个多种校准记忆字母数字组合命名数据组用户可选校准方法和所有易高elcometer软件（包括elcomaster 2.0软件）兼容

功能强大

多种探头可互换使用usb和蓝牙bluetooth™

数据输出可分2500组存储150000个数据能在金属基体上测量厚度达30mm（1200mils）的涂层

新的elcomastertm2.0软件快速、容易掌握，满足不同客户的多种检测报告要求。

产品信息 elcometer 456 涂层测厚仪, www.elcometer456.com.

符合正规质量体系认证，如iso 9000

要求仪器正确控制、记录和校准数据。用户要求仪器测量数据应可追溯到各个国家标准。

有多种名义值和带证书膜片可供，连同调零板一起，可确保这些仪器的精确度

量程1	测量范围:	0-1500 μ m (0-60mils)	精确度*:	\pm 1-3% 或 \pm 2.5 μ m (\pm 0.1mil)	
	分辨率:	0.1 μ m: 0-100 μ m; 1 μ m: 100-1500 μ m (0.01mil: 0-5mils; 0.1mil: 5-60mils)			
		e型 (e)	基本型 (b)	标准型 (s)	高级型 (t)
	易高elcometer456	a456cfei1	a456cfbi1	a456cfsi1	a456cfti1
	铁基整体式仪器				
	易高elcometer456 -		a456cnbi1	参见带有n2pinip	参见带有n2pinip
	非铁基整体式仪			探头的分体式仪	探头的分体式仪
	器			器	器
	易高elcometer456	a456cfnfei1	a456cfnfbi1	a456cfnfsi1	a456cfnfti1
	两用整体式仪器				

量程2	测量范围:	0-5mm (0-200mils)	精确度*:	\pm 1-3% 或 \pm 20 μ m (\pm 1.0mil)
-----	-------	-------------------	-------	---

分辨率: 1 μ m: 0-1mm; 10 μ m: 1-5mm (0.1mil: 0-50mils; 1mil: 50-200mils)

要想在薄涂层上具有更高的分辨率和准确性，量程2仪器可转换为量程1模式

	e型 (e)	基本型 (b)	标准型 (s)	高级型 (t)
易高elcometer456 - 铁基整体式仪器		a456cfbi2	参见带有f2pinip 探头的分体式仪 器	参见带有f2pinip 探头的分体式仪 器

量程3

测量范围: 0-13mm (0-500mils) 精确度*: ± 1-3% 或
± 50 μ m
(± 2.0mils)

分辨率: 1 μ m: 0-2mm; 10 μ m: 2-13mm (0.1mil: 0-100mils; 1mil: 100-500mils)

	e型 (e)	基本型 (b)	标准型 (s)	高级型 (t)
易高elcometer456 - 铁基整体式仪器		a456cfbi3	参见带有f3pinip 探头的分体式仪 器	参见带有f3pinip 探头的分体式仪 器

本产品的加工定制是否，品牌是Elcometer/易高，型号是A456CFNFBS，测量范围是0-1.5mm，测定对象是两用，测量精度是± 1%，分辨率是0.1微米，电源是2xAA干电池，尺寸是140x72x45 (mm)，重量是包括电池在内重154g (kg)