

汽车衡是什么，电子汽车衡生产，汽车衡称重仪表，电子汽车衡

产品名称	汽车衡是什么，电子汽车衡生产，汽车衡称重仪表，电子汽车衡
公司名称	上海升降电子科技有限公司
价格	1900.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:上海升降 型号:SCS
公司地址	上海市嘉定区沪宜公路2185号
联系电话	021-51078419 15216820339

产品详情

汽车衡是什么，电子汽车衡生产，汽车衡称重仪表，电子汽车衡批发

模拟式全电子地磅是我公司设计、生产的职能化电子称重计量设备。本产品适用于冶金、化工、铁路、港口及工矿企业各种载重车辆及货物计量。是企业提高称重计量现代化水平的理想计量设备。

称重传感器：精度高、防潮、防水、可露天安装使用。

智能化称重显示器：具有清零、去皮、零点跟踪、显示毛重、净重、皮重、打印日期、车号、品名、重量，还可根据用户要求配接微机管理系统和大屏幕显示。

型钢或u型梁秤台：钢结构、模块化、安装方便、外型美观。

- * 地上衡标准型结构,附有4组可调式支脚，安装方便。
- * 以ip67防水连接盒（junction box）连接4颗高精度感应器使用。
- * 可轻易的与重量控制显示器连接使用,以读取重量数据及启动其它功能。
- * 广泛应用于仓库、车间、货场、集贸市场。
- * 单一窗口红色灯管显示，可在多种不同的作业环境中方便使用清晰易读。
- * 自动零点追踪,全扣重及重量累计功能。
- * 使用者简易校正,交直流两用,由于独特设计，功耗低。

* 可连结rs232接口或直接连接打印机界面。（选配）

* 连结10公尺内之远程显示。

* 自动归零，操作简单、方便

电子地秤、电子大地磅、电子小地磅、电子地磅、电子汽车衡

一、地磅系统安装：

1、基础施工要求

地磅的基础结构形式一般有两种。一种是地磅安装在地平面之上的无基坑；另一种时安装在地平面之下的浅基坑。

1)、基础下素土承载力（地耐力）要求不低于117.6kpa（12t/m²）。

2)、对于浅基坑基础，必须设置排水管道。无机坑基础也要考虑周围排水通道，保证电子地磅不会因下雨而淹入水中。

3)、用于穿信号电缆的电缆管的要求：直径一般选用f50mm的镀锌管。

4)、基础预埋件施工中必须保证准确位置，以便安装秤体。为此，建议采用二次浇灌侧向限位挡板，各承重底板之间的水平度和标高误差必须符合基础图样设计要求，偏差要小于3mm,秤体两端平台空间应为长方形而不是平行四边形，因此施工完成后测量对角线应相等。混凝土基础施工完毕后，必须注意保护，一般基础养护期为28天。为缩短施工周期和养护时间，允许施工时在混凝土中加“早强剂”等措施，混凝土未达到设计强度时不得安装秤台。基坑的四周和支承座不应有裂纹、蜂窝等影响强的缺陷。

5)、在接地桩±固定接地夹，各设备接地方法同上。要求其接地电阻小于4w。

地磅信号电缆从接线盒引出，经金属电缆管进入磅房；电缆管的位置和走向根据基础图和用户现场布局由用户自行确定（敷设电缆管时须同时穿好接引信号电缆的引线），应充分考虑便于穿线。穿信号电缆的金属穿线管必须与基础接地网相连，采用焊接固定的方法，金属穿线管在磅房内充当接地桩，要求其接地电阻小于4 w。

主要适应载货小车、圆形储料筒/箱的称重。主要应用在商贸仓库及其配送中心、邮政配送中心、铁路、公路货物托运承接业务中的货物称重、医药、食品企业成品库、半成品库以及各类生产线上的货物称量。

台面尺寸:0.6m × 0.6m ~ 1.5m × 2m

最大称重:0.3t ~ 10t

本产品的加工定制是是，品牌是上海升降，型号是SCS，类型是电子地磅，最大称量是150000（KG），台面尺寸是3*16（cm），分度值是10（g）