

诺帝菲尔烟感JTY-GD-FSP-851C感烟探测器FSP-851 点型光电感烟探测器

产品名称	诺帝菲尔烟感JTY-GD-FSP-851C感烟探测器FSP-851 点型光电感烟探测器
公司名称	广州日德美电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:诺帝菲尔 型号:FSP-851 ; JTY-GD-FSP-851C
公司地址	广州市南沙区进港大道318-320号蝴蝶洲装饰材料城
联系电话	020-896447

产品详情

jty-gd-fsp-851c光电感烟火灾探测器

为模拟可寻址探测器,可向消防人员提供火灾的准确位置,探测器可进行不同的灵敏度设置以适应不同的环境,通过对烟雾浓度值的收集,控制器可以判断出探测器是否需要维护,该型号探测器配接b501底座(单独定货). 该系列支持flashscan协议.

特性

圆滑美观的薄型外观

稳定的抗噪声通讯技术

十进制旋转开关地址设置1-159

双色,双发光二极管设计,提供360度的视角

正常状态绿色闪烁,报警时红色常亮

内置磁性测试开关或控制器控制的自动测试

参数

工作电压:15~32vdc

静态电流:250 μ a@24vdc(无通讯);

360 μ a@24vdc(每五秒钟通讯一次.led闪烁)

最大电流表6.5ma (led常亮)

工作温度:fsp-851:0摄氏度到49摄氏度;fsp-851t: 0摄氏度到38摄氏度

相对湿度:10%~93%

报警温度:fsp-851t;57摄氏度

外形尺寸:51毫米(高)x104毫米(直径)