

绿色环保导热油清洗剂_导热油炉清洗剂_凯迪化工

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 绿色环保导热油清洗剂_导热油炉清洗剂_凯迪化工 |
| 公司名称 | 淄博凯迪环保科技有限公司 |
| 价格 | 1.00/kg |
| 规格参数 | 包装:桶装 气味:清香型 规格:25千克 |
| 公司地址 | 山东省淄博市临淄区石化大厦 |
| 联系电话 | 0533-6091600 15305337211 |

产品详情

绿色环保导热油清洗剂产品是一种高效的、不燃不爆、无腐蚀性的导热油清洗剂产品，

山东凯迪化工自主研发生产的新一代无磷无腐蚀的绿色环保kd-I312导热油清洗剂产品是由多种表面活性剂、别溶炭剂等组成，清洗能力非常强，可以使油焦、油垢、炭完全溶解于清洗溶液中。厂家直接供货价格优势明显,本公司提供的导热油清洗剂质量过硬,价格优惠。

山东凯迪牌kd-I312导热油炉清洗剂为水剂型导热油清洗剂，具有极强的渗透、分散、增溶、乳化作用，对油脂、污垢有很好的清洗能力，其脱脂、去污净洗能力超强。能有效地除去1+10mm厚的导热油结焦，清洗效果达90%以上，该产品荣获山东第三届科技博览会金奖。导热油炉清洗中，可在热油炉的过滤器上看到有0-3000g，1-10mm厚的导热油结焦；在废热油清洗剂中可含有0.01%-1.5%导热油结焦；清洗后，清洗剂颜色变成棕黑色。

适用范围：

用于清洗各行业（石油、化工、纺织、印染、化纤、塑料、建材、供热）广泛使用的导热油炉，或以导热油为工作介质的热交换设备。

热油炉系统清洗时，应注意以下操作程序：1、排放旧油。

2、打开操作阀注满清水，利用加热炉将水温升至 80 ± 5 ，切换系统中每个反应釜的相关阀门，使系统中的所有部位分别得到循环，循环三小时。3、打开系统的所有低位排污阀，排放系统中的水。

4、加入清洗剂，加入量为系统总循环油量的10%。开启循环泵进行循环，利用加热炉加热清洗药剂至 80 ± 5 ，整个清洗时间不少于12小时。

5、水洗：向系统中加满清水，开启循环泵进行循环，对该系统进行漂洗。6、水洗。7、水洗。

- 8、排放完成后，用压缩空气吹扫系统内残存水至排尽为止。
- 9、加新油：向系统内注入新导热油。
- 10、脱水：其脱水方法与新系统使用前的脱水标准等同。

若有产品需要及疑问，请致电凯迪化工工业清洗事业部技术中心索取清洗方案及报价。生产厂家直接面向客户工厂供货（山东导热油清洗剂、济南导热油清洗剂、淄博导热油清洗剂、东营导热油清洗剂、河北导热油清洗剂、唐山导热油清洗剂、保定导热油清洗剂、石家庄导热油清洗剂、无锡导热油清洗剂、天津导热油清洗剂、内蒙古导热油清洗剂、新疆导热油清洗剂），产品质量和技术力量百分百有保障！kaidihuagongyxn