

热水保温管型号 热水保温管广州集木

产品名称	热水保温管型号 热水保温管广州集木
公司名称	广州市集木蓄能技术开发有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:集木 型号:UL1319
公司地址	广州市南沙区东涌镇太石工业区朗晴工业园二栋
联系电话	13809208205

产品详情

PPR管的导热系数小，再加上室内PPR管是暗装，增加散热热阻，可有效减少热损失。

但它的管壁薄，室外管道还是包裹保温材料比较好。

PPR 保温管就是加了保温层和最外面再加一层保护管的管中管，无论暗装和明装都是保温效果很好的。

PPR保温管具有容重轻、强度高、绝热、隔音、阻燃、耐寒、防腐、不吸水、施工简便快捷等优异特点，已成为建筑、运输、石油、化工、电力、冷藏等工业部门绝热保温、防水堵漏、密封等不可缺少的材料。

导热系数小：聚氨酯泡沫的导热系数在保温材料中是最低的，因此能使物料的热损失减少到最低限度。

防水、防腐、耐老:

由于聚氨酯泡沫的闭孔率达92%以上,因此,用聚氨酯泡沫作为直埋管道的保温层,不仅可以起保温隔热作用，而且能有效地防止水，湿气以及其它多种腐蚀性液体、气体的浸透，防止微生物的滋生和发展。

聚氨酯保温管以其优良的性能，方便的施工及使用年限长而倍受人们欢迎。

PPR保温管聚氨酯主要物理性能

1、密度， 40 kg/m³；

2、导热系数， (0.02423 ± 2) W/(M?K)；

3、抗压强度， 200 KPA；

4、吸水率， 3%；

5、尺寸稳定性， 1.0%；

6、自熄性、自熄；

7、抗腐蚀性耐碱、耐酸。