ABS塑料管给水化工双用

产品名称	ABS塑料管给水化工双用
公司名称	沧州神通管业有限公司
价格	.10/米
规格参数	品牌:帛丰 型号:20-400 标准:GB/T202071-2006
公司地址	盐山县韩集镇李振宇村
联系电话	0317-6095888 15303374201

产品详情

ABS管产品特点 1、耐压性:常温时,公称压力的3.2倍,持续1小时,不渗漏,不破裂。 2、耐冲击性:耐强大的外力冲击,超高韧性高分子聚合物,抗震性佳。 3、耐腐蚀性:

ABS为高分子聚合物,化学性能稳定。 4、耐 侯 性:

经抗紫外线及耐侯性处理,物性稳定,比PVC,GIP使用寿命更长。5、韧性强:

超高韧性高分子聚合物,不虞外力变化,抗震性佳。6、内壁光滑:

磨阻系数极小,提高流体输送效率,节约能耗。 ABS管性能特点 ABS塑料管流动摩擦力小,大大减小流体阻力和泵的马力,抗冲击性能好,有良好的机械强度和较高的;中击韧性,在遭受突然袭击时仅发生韧性变形。 ABS管产品规格 ABS工程塑料管口径:de12 de16 de20 de32 de40 de50 de63 de75 de90 de110 de125 de140 de160 de180 de200 de225 de250 de280 de315 de355 de400 压力: PN0.4MPa PN0.5MPa PN0.7MPa PN0.87MPa PN1.1MPa PN1.38MPa PN1.75MPa PN2.2MPa 注:以上数据基于MRS值为14MPa;C值为1.6 PN0.32MPa PN0.45MPa PN0.6MPa PN0.8MPa PN1.0MPa PN1.5MPa PN2.0MPa

注:以上数据基于MRS值为14MPa;C值为1.86