

# ABS塑料管给水化工双用

产品名称	ABS塑料管给水化工双用
公司名称	沧州神通管业有限公司
价格	.10/米
规格参数	品牌:帛丰 型号:20-400 标准:GB/T202071-2006
公司地址	盐山县韩集镇李振宇村
联系电话	0317-6095888 15303374201

## 产品详情

ABS管产品特点 1、耐压性：常温时，公称压力的3.2倍，持续1小时，不渗漏，不破裂。 2、耐冲击性：耐强大的外力冲击，超高韧性高分子聚合物，抗震性佳。 3、耐腐蚀性：ABS为高分子聚合物，化学性能稳定。 4、耐侯性：经抗紫外线及耐侯性处理，物性稳定，比PVC，GIP使用寿命更长。 5、韧性强：超高韧性高分子聚合物，不虞外力变化，抗震性佳。 6、内壁光滑：磨阻系数极小，提高流体输送效率，节约能耗。 ABS管性能特点 ABS塑料管流动摩擦力小，大大减小流体阻力和泵的马力，抗冲击性能好，有良好的机械强度和较高的；中击韧性，在遭受突然袭击时仅发生韧性变形。 ABS管产品规格 ABS工程塑料管口径：de12 de16 de20 de32 de40 de50 de63 de75 de90 de110 de125 de140 de160 de180 de200 de225 de250 de280 de315 de355 de400 压力：PN0.4MPa PN0.5MPa PN0.7MPa PN0.87MPa PN1.1MPa PN1.38MPa PN1.75MPa PN2.2MPa 注：以上数据基于MRS值为14MPa；C值为1.6 PN0.32MPa PN0.45MPa PN0.6MPa PN0.8MPa PN1.0MPa PN1.2MPa PN1.5MPa PN2.0MPa 注：以上数据基于MRS值为14MPa；C值为1.86