

# 新一代钢带螺旋聚乙烯波纹管上市价

产品名称	新一代钢带螺旋聚乙烯波纹管上市价
公司名称	沧州神通管业有限公司
价格	.10/米
规格参数	品牌:帛丰 标准:CJ/T255-2006 型号:300-2400
公司地址	盐山县韩集镇李振宇村
联系电话	0317-6095888 15303374201

## 产品详情

### 钢带管

#### 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管

简称钢带管，它是一种新型化学管材，具有重量轻、强度高耐腐蚀、管里光滑、过流能力大、密封性能好、使用寿命长、运输和施工方便及施工速度快等优点。目前，城市道路建设无论是从经济效益、还是从社会效益来考虑，都要求高速、优质。而污雨水管道的施工又是城市道路建设中的重中之重，因此钢带波纹管所具有的诸多优点必会使其在不远的将来逐渐替代传统的混凝土管，在城市建设中发挥重要的作用。下面我们就看一下来自神通管业厂家关于安装钢带管的具体步骤吧: 1、当管道垫层基础采用碎石或砾石时，其上必须保证有5cm厚，中、粗砂垫层，以确保管材不与碎石或砾石直接接触，以免管材在受压后被其下的碎石或砾石损伤。

2、管材材应将插口顺水流方向。承口逆水流方向安装，安装应由下游往上游进行。

3、接口前应先性查橡胶圈是否配套完好。确认橡胶圈安放位置及插口的插入深度。 4、为防止接口合拢时已排设管道轴线位置移动，需采用稳管措施。具体方法可在编织袋内灌满黄沙，封口后压在已排设管道的顶部，其数量视径大小而异。管道接口后应复核管道的高程和轴线使其符合要求。 5、对管道与检查井的衔接处应格外重视。因管材与检查井砌筑用砖是两种不同的材料，若将管材直接砌入检查井，势必会造成衔接处漏水。目前比较有效的处理方法是采用中介层做法如下：先用砂纸将管材与井接触的外表面部分打毛，然后均匀地涂一层塑料粘接剂，在上面撒一层干燥的粗砂，固化10~20分钟，即成表面粗糙的中介层，中介层的长度与检查井厚度相同。