

斯派莎克蒸汽截止阀 英国斯派莎克截止阀

产品名称	斯派莎克蒸汽截止阀 英国斯派莎克截止阀
公司名称	深圳中阀阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:英国斯派莎克 型号:BSA
公司地址	深圳市宝安区西乡宝田工业区3号
联系电话	0755-29126181 13823122952

产品详情

斯派莎克波纹管截止阀

斯派莎克的BSA

系列波纹管密封截止阀采用独特的波纹管密封设计，从而完全消除了阀杆填料密封泄漏的问题，满足最严格的泄漏等级要求。BSA系列带有节流阀芯，双波纹管密封，寿命更长久。

BSA

型截止阀的零泄漏特性改善了设备的安全性，节约大量能源，减少了维修费用，并为工业应用提供了清洁安全的工作环境。口径从D

N15 – DN250，可提供各种不同的材质，从铸铁材质的BSA1T，球墨铸铁的BSA2T

和铸钢材质的BSA3T型截止阀，连接标准有法兰、螺纹和承插焊等，压力等级可PN40、ANSI 300和CLASS

800。最高工作温度可达425

，可用于高温系统。从而用一种阀即可满足各种不同的工业应用要求，并确保长的使用寿命、免维修及坚固结实。

典型应用流体：

蒸汽和冷凝水

工艺流体

热水和冷水系统

热油系统

化学热流体

毒性流体

压缩空气和其它气体

水/乙二醇等工业流体

英国斯派莎克波纹管截止阀型号：BSA1T BSA2T BSA3T BSA6T BSA64T A3S H3V等产品。如需以上产品有关流量参数请来电咨询。

产品特点：

优点：1.无泄漏损失，节能并保护环境。2.操作简单。3使用寿命长。4.无需保护。5完全符合欧洲压力设备指令。5斯派莎克提供全球技术支持。

寿命长：

波纹管密封的结构设计在操作时不会产生任何故障，波纹管的疲劳寿命符合最新的国际标准。若波纹管不幸失效，阀杆上的填料密封可提供二次密封防止泄漏。

免维护：

波纹管密封结构不仅杜绝了泄漏现象，而且无需维护。如需更换内部件，也非常简单，快速，所有的垫片都不含石棉成份。

坚固耐用：此产品不受振动影响，可工作于广泛的压力和温度范围。

节流阀芯：

最新的BSA-T

型号采用节流阀芯代替传统的平面阀芯，可以手动的对系统内的压力和流量进行精略的控制，也可替代旁路阀门进行粗略的控制。所有的BSA-T型号截止阀都采用双波纹管，延长了产品的使用寿命。同时阀帽上带有锁紧螺母，可将阀门开度固定在某一位置。

制程应用：

波纹管密封截止阀可广泛适用于各种工业流体

，如：蒸汽 空气 热煤 油 热水和冷水系统。口径从DN15至DN250：压力等级至PN40、ANSI300和CLASS800。可提供法兰，螺纹和承插焊等连接方式，可适用大部份的制程应用。

我们一直致力于蒸汽系统的有效控制和利用，为你提供最新的知识、最好的报务和最佳的产品。