

上海厂家供应THI-250恒温恒湿培养箱

产品名称	上海厂家供应THI-250恒温恒湿培养箱
公司名称	上海实贝仪器设备厂
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:TATUNG 型号:THI-250 尺寸:550X445X1100
公司地址	上海市奉贤区柘林镇沪杭公路3215号
联系电话	021-67109819 18918265843

产品详情

恒温恒湿培养箱(THI系列)

应用: 恒温恒湿培养箱广泛用于药物, 纺织, 食品加工, 生物工程等做各项温湿度测试, 是生物、遗传工程、医学、卫生防疫、环境保护、农林畜牧等行业的科研机构、大专院校、生产单位实验室的重要试验设备, 应用于低温恒温试验、培养试验、环境试验等。

产品特征:

1. 工作室采用优质SUS304不锈钢, 圆角设计易清洁, 箱内隔板间距可调。
2. 采用微电脑智能控温仪, 具有设定、测定温度双数字显示和PID自整功能, 控温精确、可靠
3. 设备配置高精度、大容量湿度发生器, 确保湿度控制发生快, 精度高, 波动小的特点。设备标配外置加湿器。
4. 高性能的全封闭压缩机, 配置延时启动, 高、低压力多重保护。
5. 为提倡世界环境环保健康, 使用134a, 406a高效节能无氟制冷剂。

型号及参数:

产品名称	恒温恒湿培养箱		
产品型号	THI-070	THI-150	THI-250

容积	70L	150L	250L
控温范围	4 ~ 60		
温度分辨率	0.1		
恒温波动度	高温 ± 0.5 低温 ± 1		
控湿范围	55-90%RH		
控湿精度	$\pm 5\%RH$		
温度均匀度	± 2.0		
工作环境温度	5 ~ 35		
隔板数量	2PCS	3PCS	
定时范围	1 ~ 9999MIN		
电源	AC220V/50HZ		
额定功率	400W	500W	680W
内胆尺寸mm	400X350X510	500X370X800	550X445X1100
外形尺寸mm	530X640X1055	645X590X1350	695X665X1650

选项配置:

LT-低温控温范围 - 8 ~ 60 (控湿范围: 65-85%RH)

LP-LED液晶智能多段程序控制器

SC-独立限温控制器

TH-预留 \varnothing 25MM 50MM测试孔

PR-无纸记录仪

TP-打印机(热敏感,面板式)

RC-与计算机远程通讯功能(R485接口,必需带LP选项)

AA-全自动内置加湿系统

BOD插座

HC-承重型隔板(承重50KG,标准承重15KG)

注:需要进口压缩机的用户请与本公司销售员说明。

有特殊尺寸和功能请联系本公司销售员