

橡胶瓣止回阀规格 橡胶瓣止回阀报价

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 橡胶瓣止回阀规格 橡胶瓣止回阀报价 |
| 公司名称 | 上海沪润阀门有限公司 |
| 价格 | 3000.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:上海沪润 型号:HC44X |
| 公司地址 | 上海市宝山区沪汰路5788号 |
| 联系电话 | 021-66020853 13788930664 |

产品详情

上海沪润阀门有限公司具有领先水平的高、中低压阀门的研发、制造加工、销售、售后服务为一体的高科技创新型公司，以超前的眼光及经营理念，将产品设计与企业文化融合一体，在细节上不断努力，追求产品“设计新颖、工艺精湛、实用永久”为主题，形成产品的固有特色，在阀门行业中成为一道独特的风景。

产品名称：HC44X(SFCV)橡胶瓣止回阀

产品型号：HC44X

产品特点：橡胶瓣止回阀主要由阀体、阀盖及橡胶瓣三种主要零件组成。其中橡胶瓣由钢板、钢棒及强化尼龙布做衬底，外层披覆橡胶制成，阀瓣开关寿命可达100万次。

一、产品概述：

橡胶瓣止回阀主要由阀体、阀盖及橡胶瓣三种主要零件组成。其中橡胶瓣由钢板、钢棒及强化尼龙布做衬底，外层披覆橡胶制成，阀瓣开关寿命可达100万次。该阀采用全流面积式设计，具有水头损失小，不易堆积杂物，维修简便等特性。该阀主要适用于给排水系统，可安装于出水口处，以防止倒流及水锤对泵损害。该阀还可安装在蓄水池进出水管的旁通管上，以防止池水倒流至给水系统中。

二、主要技术参数：

公称压力：1.0 ~ 1.6MPa

公称通径：50 ~ 600mm

适用介质：水及弱腐蚀性流体

适用温度：0~80

法兰标准：GB/T 17241.6 GB/T 9113

试验标准：GB/T 13927 AP 1598

三、主要零部件材料：

| | | | |
|------|----|----|----------|
| 零件名称 | 阀体 | 阀盖 | 阀瓣 |
| 材料 | 铸铁 | 铸铁 | 钢材+强化尼龙布 |

四、主要外形连接尺寸：

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| DN | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| L | 130 | 160 | 190 | 220 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 440 | 500 | 560 | 620 | 690 |

本公司不断引进和吸收国内外先进的技术和管理经验，始终奉行“技术是基础、服务是关键、人才是根本、创新是灵魂”的经营理念，竭诚欢迎国内外新老客户指导洽谈业务，我们将以求实、精品、真诚、双赢奉献用户，回报社会、造福人类。

网址链接：<http://www.zfamen.com/ZHF/43.html>