

防腐玻璃钢水箱 方形水箱厂家直销

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 防腐玻璃钢水箱 方形水箱厂家直销 |
| 公司名称 | 河北佰益环保工程有限公司 |
| 价格 | 1.00/立方米 |
| 规格参数 | 品牌:佰益 型号:齐全 |
| 公司地址 | 石家庄高新区天山大街266号放大科技园3号楼6层 |
| 联系电话 | 0311-83817238 8631183817238 |

产品详情

河北佰益环保工程有限公司欢迎来电咨询：

电话：0311-83817238 QQ:2938060075

网址：<http://www.hebeibp.com>

河北佰益环保工程有限公司以先进的生产工艺、严格的质量管理来专业生产玻璃钢系列产品。公司以“艰苦奋斗、争创一流”为企业精神，“以顾客为中心，依靠高科技创新、推出高效、节能、环保精品，奉献社会”为企业理念，让用户满意。

玻璃钢水箱在现在的应用较为广泛，种类也是多不胜数。它是选用优质食品级树脂为制作原料，贮水之用。经过高温高压制成规格不同的SMC模压单板，精心组装制作，一般情况下使用30年不成问题。从某种意义上说相同材质水箱，在国标图集的基础上采用越厚的板，水箱使用寿命越长。使用年限的长短在于采购时水箱材质、板厚安装方式、设备所在环境等的选定以及使用过程中的维护。因涉及许多人为的外界因素，所以无法用标准规定年限。良好的箱体材质和有效地保温层能提高玻璃钢水箱的使用寿命，保障玻璃钢水箱一年四季的顺利使用。

玻璃钢水箱的突出结构优势

- 一、玻璃钢水箱槽钢基础均采用国标槽钢焊成网状，除锈后用环氧树脂漆进行防腐处理。
- 二、该水箱底板受压均匀，传导压力效果好、不变形。
- 三、玻璃钢水箱不锈钢流水槽可使水箱结露的冷凝水集中后流到泄水处，保持槽钢不潮湿，不生锈。
- 四、该水箱侧板折成梯形槽提高板的强度，内壁光滑无直角、易清洗、对称分布、外型美观受力均匀。

五、通气孔设置过滤棉等防止空气污染水质。

六、玻璃钢水箱顶板折成角形槽，同样提高板的强度，易清洁，不留积水，外形美观。

七、玻璃钢水箱安装必须符合《供水设施卫生管理规范》的要求，水箱顶部距屋顶80cm，四周距墙60cm距离，玻璃钢水箱泄水在水箱底部等。

玻璃钢水箱的主要施工要点

一、现场施工

1、水箱基础采用混凝土基础+10#槽钢底座形式，由厂家计算并给出槽钢布置图。(最好提醒土建方在进行主体结构施工前验算一下安装水箱的部位梁板荷载是否满足要求，以免后期补强，本人就遇到过!)

2、水箱焊接：底板双面氩弧焊，壁板单面内侧氩弧焊，顶板单面外侧氩弧焊。

3、每个标准板若需开孔，最好只开一个，且不宜大于DN300。

二、质量验收

1、观感质量：模块拼接整齐，无凹陷、无错缝、无翘边;内部焊缝整齐无咬边;水箱整体表面光洁。

2、满水试验：水箱完全充水，经2~3小时后(图集注明2~3小时，时间允许情况下本人认为可24小时甚至更长)，用0.5~1.5Kg的锤沿焊缝两侧约150mm部位轻敲，观察不漏水为合格。若发现有漏水地方，应进行重新焊接，并重新进行满水试验。

玻璃钢水箱的突出工艺特点

1、在制造工艺上，玻璃钢水箱采用机压成型的制作方法，增加了抗震、抗冲击的强度、克服了手糊制品强度不均匀的缺陷，提高了耐压强度和使用寿命;

2、在外型设计上，板块中部呈凹陷弧度，提高了玻璃钢水箱的承压能力，同时板块四周没有45度和90度的凸缘，组装时不用边角连接件，更具有柔韧性和灵活性。

河北佰益环保工程有限公司欢迎来电咨询：

电话：0311-83817238 QQ:2938060075

网址：<http://www.hebeibp.com>