

# 浸没式加热管

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 浸没式加热管                         |
| 公司名称 | 盐城市亚能电热电器有限公司                  |
| 价格   | 110.00/根                       |
| 规格参数 | 品牌:亚能<br>型号:ycyn-jm<br>380:9kw |
| 公司地址 | 盐城市宝才工业园区                      |
| 联系电话 | 0515-88465000 13770143434      |

## 产品详情

**浸没式加热管概述:** 浸没式加热管是由金属管作外管装入高电阻电热合金丝作发热材料,在电热丝周围填充并压实,具有良好的绝缘性能,用导热系数较高的高纯氧化镁作填充料,丝扣法兰电热管高度密集式、结构紧凑,由于整体短而密集,故稳定性好,安装无需支架。大多采用氩弧焊接方式使电热管于丝扣法兰连接,也可利用紧固装置的形式,即每支电热管上焊由紧固件。然后与法兰盖采用螺母锁紧。管子与紧固件采用氩弧焊接,永不泄漏。紧固件密封处采用科学的工艺。单支更换极为方便,大大节约以后的维修成本。

**浸没式加热管技术参数:** 电压可设计为:12-660V

功率为:50W-20KW 材质有:10#铁、T4铜、1Cr18Ni9Ti不锈钢、Ti钛等。

**浸没式加热管订货须知:** 浸没式加热管的电压,功率,相数,引出线长度;

浸没式加热管的材质要求,法兰材质,是否需要保护;

浸没式加热管长度,宽度,外径,法兰外直径,厚度,孔数等;

**浸没式加热管应用范围:** 常用于塑料包装,小型模具加热、分析仪器、卷烟业、制鞋业、半导体共晶焊接、铸件输入道加热以及无浇注射、各种气体膨胀时的制冷效应等加热。