

济南峰志硬度计厂HRM-45型表面洛氏硬度计

产品名称	济南峰志硬度计厂HRM-45型表面洛氏硬度计
公司名称	济南峰志实验仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:济南峰志 型号:HRM-45型表面洛氏硬度计 外形尺寸:500 x 240 x 700
公司地址	山东省济南市槐荫区张装路72号
联系电话	0531-88309353 15725419781

产品详情

HRM-45型表面洛氏硬度计

HRM-45型表面洛氏硬度计与日本技术合作获得行业最高奖--国家质量银质奖；主轴系统采用了无摩擦主轴结构，初试验力的施加由电磁制动器控制，预负荷施加到位，手轮自动锁紧从而提高了初试验力的精度,所测硬度值和数据处理结果,构造坚固、刚性好、精确、可靠、耐用，测试效率高；精度符GB/T230.2 ISO 6508-2 和美国ASTM E18。

主要应用范围 测定黑色金属、合金钢、硬质合金及金属表面处理后—如渗碳、氮化、电镀层的表面洛氏硬度；应用范围广，尤其适合于平行平面的精密测量。

主要技术参数 测量范围：70-91HR15N，42-80HR30N，20-70HR45N

73-93HR15T，43-82HR30T，12-72HR45T 试验力：147.1、294.2、441.3牛顿（15、30、45公斤力）

试件允许最大高度：150毫米

压头中心至机壁距离：120毫 硬度分辨率：1HRN（T）

外形尺寸：500 x 240 x 700毫米 重量：约68千克

主要附件 大平试台：1个 金刚石圆锥压头：1个

小平试台：1个 1/16”钢球压头：1个

V形试台：1个 标准表面洛氏硬度块：5块

硬度计的种类；

手动洛氏硬度计	HR-150A
电动洛氏硬度计	HR-150D
数显洛氏硬度计	HRS-150
表面洛氏硬度计	HR-45
电动表面洛氏硬度计	HRM-45D
数显表面洛氏硬度计	HRMS-45
塑料洛氏硬度计	XHR-150
电动塑料洛氏硬度计	XHR-150D
布氏硬度计	HB-3000
布氏硬度计	HB-3000B
电子布氏硬度计	HBE-3000A
数显电子布氏硬度计	HBS-3000
锤击布氏硬度计	HBC

便携布氏硬度计	HBX-0.5
显微硬度计	HV-1000
数显显微硬度计	HVS-1000
自动转塔数显显微维氏	HVS-1000Z
小负荷维氏硬度计	HV-5
数显维氏硬度计	HVS-5
维氏硬度计	HV-10
维氏硬度计	HV-30
维氏硬度计	HV-50
数显维氏硬度计	HVS-10
数显维氏硬度计	HVS-30
数显维氏硬度计	HVS-50
电动布洛维硬度计	HBRV-187.5
手动布洛维硬度计	HBRV-187.5
数显布洛维硬度计	HBRVS-187.5
里氏硬度计	FZ110
里氏硬度计	FZ120

里氏硬度计	FZ160
里氏硬度计	FZ180
里氏硬度计	HLN-11A
邵氏硬度计	LX-A
邵氏硬度计	LX-C
邵氏硬度计	LX-D
邵氏硬度计	LX-F

本公司实体公司，全国各地均有销售，上海，苏州，广州，广东浙江等地均可上门看样机，现场测试，为了更好的为您选择一款适合您的检查仪器，购买前前请联系我们，我们将为您推荐一款最合适您的检查仪器，联系人：高经理 电话：15725419781