

丹佛斯AKS38,148H3194浮球液位开关

产品名称	丹佛斯AKS38,148H3194浮球液位开关
公司名称	广州思卓贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:DANFOSS/丹佛斯 型号:AKS38,148H3194 连接方式:法兰连接
公司地址	广州市白云区机场路585号315室
联系电话	020-36218410 13312878010

产品详情

丹佛斯AKS38,148H3194浮球液位开关的产品介绍

丹佛斯浮球液位开关概述：AKS 38浮球液位开关是一种电子机械式浮球液位开关。它能根据液位的变化发出开关信号。AKS38浮球液位开关设计简洁，性能优越，应用可靠，使用寿命长。AKS 38可用来控制液位，也可以用作高/低液位的报警。

丹佛斯AKS38,148H3194浮球液位开关的特点：

可以提供 DIN, ANSI和 FPT/NPT形式的法兰开关盒置于浮球室上方，可以以任何角度安装，接线方便

液位控制回差可以调节

电磁式微电子开关，机械式触发

可以在不影响制冷系统运行的情况下更换整个开关盒

开关盒带有 DIN标准的接线盒，易于安装、维修

包括焊接法兰

丹佛斯AKS38,148H3194浮球液位开关的技术参数：

制冷剂

适用于氨在内的各种不可燃制冷剂及无腐蚀性的气体、液体，但要注意使用相应的密封材料可燃性碳氢化合物不推荐使用

温度范围

-50 /+65

压力范围

最大工作压力 :28 bar g

材质

-浮球室 :铸铁 , GGG40.3, EN-JGS-400-18-LT

-浮球室螺栓 : 不锈钢 (A2-70/ASTM A-276)

-法兰 : P285QH, AISI3004, A276

-法兰垫片 : 纤维 , 非石棉垫片

-导向管 : X5CrNi18-10, AISI304, A276

-O型圈 : 氯丁橡胶

-垫片 (导向管与浮球室间) : 铝

-电器开关箱 : 防振聚碳酸酯 CT-661-T

电气参数

- 微电子单刀双掷开关

250 V a.c / 10 A

30 V d.c / 5 A

有常开及常闭两种功能

- DIN标准接线盒

DIN43650接线标准

PG11 , 8-10mm

接线 :1.5mm² (16AWG)3+PE

液位回差

液位回差的调节范围在 12.5mm-50mm之间 ,

调节步长为 12.5mm。在安装前必须先设置

好所需液位调节范围。液位差出厂设定为

50mm。

防护等级

IP 65

重量 (含法兰)

9.75 kg (21.5 lb)