

球形滑动抗震铰支座国标产品

产品名称	球形滑动抗震铰支座国标产品
公司名称	河北易德利橡胶制品有限责任公司
价格	1500.00/套
规格参数	品牌:易德利 型号:按客户要求 活动类型:热销
公司地址	衡水市滨湖新区
联系电话	13831809001

产品详情

河北易德利橡胶制品有限责任公司特价销售球形滑动抗震铰支座，国标产品，

价格说明：由于产品规格型号繁多，产品价格需根据图纸和具体技术参数报价，顾客采购时请与客服销售人员联系，拍下后可修改价格。

球形滑动抗震铰支座安装注意事项 1、支座的安装方案、连接形式应与结构设计人员具体商定，以保证上、下部结构与支座的可靠连接和功能发挥。 2、下部钢筋砼柱的标号不得低于C40级。 3、柱内配筋应参考本支座设计时的研究分析结果，即在自柱顶沿柱轴线方向柱脚方向的0.25b至0.6b的高度范围内（b为柱截面宽度），增大水平箍筋截面的配置，其增加量依承载力分析结果确定。 4、活动支座根据设计需要在上支座板与滑板之间设置偏值。 5、支座和预埋钢板的连接若采用焊接时，要采取降温措施，或对边断续焊的方法，防止支座钢件过热而损坏聚四氟乙烯板，橡胶密封圈和5201硅脂。 6、安装前应使下部结构的标高和水平度满足设计要求。支座四角高差不大于1mm。 7、支座中心线应与主梁中心线及下部结构安装线重合。 8、支座安装就位后，底板与预埋钢板焊接应符合设计要求。待梁体施工完毕后，应立即拆除临时连接件。 9、支座安装时必须将上支座板与下支座板的连接件安装好，待支座安装就位完成后拆除，并立即安装上防尘罩（防尘罩为橡胶板，同现场施工单位负责安装）。球形滑动抗震铰支座的养护

- 1、 支座使用期间就定期每查一次、保养一次。
- 2、 检查支座与上、下连接件是否有破坏，检查螺栓是否剪断或松动，焊缝是否开裂等。
- 3、 检查防尘罩内积尘情况，并清除灰尘。 4、 检查橡胶密封圈有无龟裂和老化现象。

- 5、 旋动固定螺母，清洗干净后重新上油，以免锈死。
- 6、 检查支座本身高度变化，此变化反应聚四氟乙烯板的磨耗状况，当高度变化超过4mm时应大修。
- 7、 检查防锈漆完好程度，如有脱落应用砂布磨出钢体并呈现出金属光泽后重新上漆。
- 8、 特殊情况发生后（如地震、破坏性大风等），应及时检查上述内容。

公司名称：河北易德利橡胶制品有限责任公司

联系人：刘经理

咨询电话：0318-8519676、13831809001

QQ：1465621881

邮箱：1465621881@qq.com

网址：<http://www.>

河北易德利橡胶制品有限责任公司集科技开发，生产经营于一体，为工程提供高科技含量、高质量品质的配套产品。公司生产地位于衡水经济技术开发区，是省级高新技术企业，占地9万多平米，建筑面积4万多平方米，现有员工360余人，专业技术人员100余名，拥有雄厚的技术力量和先进的生产设备及检验器械，有合理的制造工艺，产品质量稳定可靠，年产值过亿。