

## 6mm高压绝缘垫，电力绝缘胶板/电力高压橡胶板/10kv绝缘垫

产品名称	6mm高压绝缘垫，电力绝缘胶板/电力高压橡胶板/10kv绝缘垫
公司名称	上海亨美电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:亨美 型号:HMD
公司地址	嘉定区胜辛南路500号15幢1131室
联系电话	021-66276586 13818227028

### 产品详情

(1) 简介：加强工作人员对地绝缘，由特殊橡胶制成的橡胶垫。绝缘胶垫又称为绝缘胶板，绝缘橡胶垫，绝缘毯，绝缘橡胶垫等。具有较大体积电阻率和耐穿的胶垫。用nr, sbr和iir等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。(2) 外观：斑痕或凹凸不平：深度或高度不得超过胶垫厚度公差；气泡：每平方米内，面积不于1cm<sup>2</sup>的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm；杂质：深度及长度不超过胶垫厚度不小于40mm；边缘不齐或海绵状：宽度不超10mm，长度不超过胶垫总长的1/10；裂纹：不允许有。

规格：(1) 按照电压等级可分5kv,10kv,20kv,25kv,35kv (2) 按颜色可分为：黑色胶垫，红色胶垫，绿色胶垫 (3) 按厚度可分为：3mm, 5mm,6mm,8mm,10mm,12mm。(4) 宽度有:1m,1.2m,1.5m 标准宽为1m,一卷的长度分为5米和10米长。技术参数：1.按照电压等级可分为：(1)5kv绝缘胶垫技术参数：厚度3mm;颜色红，黑，绿;比重：5.5kg/m<sup>2</sup>(2)10kv绝缘胶垫技术参数：厚度5mm;颜色红，黑，绿;比重：9kg/m<sup>2</sup>(3)15kv绝缘胶垫技术参数：厚度5mm;颜色红，黑，绿;比重：9kg/m<sup>2</sup>(4)20kv绝缘胶垫技术参数：厚度6mm;颜色红，黑，绿;比重：11kg/m<sup>2</sup>(5)25kv绝缘胶垫技术参数：厚度8mm;颜色红，黑，绿;比重：14.5kg/m<sup>2</sup>(6) 30kv绝缘胶垫技术参数：厚度10mm;颜色红，黑，绿;比重：18kg/m<sup>2</sup>(7) 35kv绝缘胶垫技术参数：厚度12mm;颜色红，黑，绿;比重：21.6kg/m<sup>2</sup>使用范围及存储：广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。一般防静电绝缘橡胶垫、阻燃橡胶垫、绝缘胶垫应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

本产品的加工定制是是，品牌是亨美，型号是HMD，材质是橡胶，阻燃性是见说明，耐温是见说明( )，颜色是见说明，产品认证是见说明