

锅炉鼓引风机 周鼓 离心式鼓风机

产品名称	锅炉鼓引风机 周鼓 离心式鼓风机
公司名称	周口市通用鼓风机有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:周鼓 型号:GY6-51 12D 类型:离心式鼓风机
公司地址	河南省周口市周西路
联系电话	86-03948204228 15539456606

产品详情

品牌	周鼓	型号	gy6-51 12d
类型	离心式鼓风机	气流方向	离心风机
材质	铁壳风机	风机压力	高压风机
性能	耐磨风机	用途	锅炉风机
重量	1200 (kg)	功率	110 (kw)
风量	56000 (m3/min)	升压	4500 (kpa)

1.用途

gy6-51型锅炉送引风机,适用于火力发电厂中2-670t/h蒸汽锅炉的送风系统,也满足了硫化床锅炉的高压头性能参数的要求,该系列风机也可用于除尘、矿井通风及一般通风系统。

送风机输送的为一般空气,引风机输送的为烟气或含杂质颗粒的气体。含杂质浓度小于200mg/立方米时可用4年以上。如含杂质大也可使用,但使用寿命将缩短。引风机最高使用温度不得超过250 。

2.结构特点

该系列风机采用了高强度耐磨叶轮、防漏油轴承箱等先进的转有技术成果。

高强度耐磨叶轮。叶轮采用后向单板叶片,减小气流冲击,稳定性好,电动机不易过载,大大延长了风机使用寿命。该型风机压力系数高、周速低、噪声小,因而实用性好。

防漏油轴承箱。采用搭接式甩油环将高速旋转的轴承带起的油甩至轴承箱内壁流回油池,侧盖外侧压有盘根能将少量稀油挡住,轴承箱上部设有通气塞减小了轴承箱的微正压保证不漏油,防尘效果好。

该风机为悬臂结构,布置方便,电动机直联传动,均匀传递转矩,减小振动使风机运行可靠。

