

日本YAMAWA丝攻中国天津代理美制螺旋丝攻

产品名称	日本YAMAWA丝攻中国天津代理美制螺旋丝攻
公司名称	天津准胜机电产品贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:丝锥 适用对象:机用 丝锥样式:螺旋槽
公司地址	天津市河西区陈塘庄科技园区香年广场B-2-202
联系电话	86-022-28324610 15822863113

产品详情

类型	丝锥	适用对象	机用
丝锥样式	螺旋槽	功能	攻牙
制式	美制	材质	高速钢
品牌	yamawa	型号	n-sp u3/8-16 p2
尺寸	75 (mm)		

yamawa 螺旋丝攻

型号：n-sp，n+sp（升级版），hc-sp

产品备注说明：

螺旋丝攻与一般手用丝攻不同的是，普通的手用丝攻之沟槽成直线型，而螺旋丝攻是成螺旋型。螺旋丝攻在攻牙时，以其螺旋槽的上升旋转作用，能轻地把铁钢，铜，铝，镁合金等...[hc-sp-ox]抗接强度600~900n/mm2之中高碳钢，合金钢，青铜等

螺旋丝攻与一般手用丝攻不同的是，普通的手用丝攻之沟槽成直线型，而螺旋丝攻是成螺旋型。螺旋丝攻在攻牙时，以其螺旋槽的上升旋转作用，能轻易地把铁屑排出孔外，以免铁屑残留或堵塞于沟槽内，而造成丝攻折断刃部崩裂，因此能增长丝攻的寿命与切削出高精度之螺纹。螺旋丝攻适用于切削高韧性之材料，而不适合铸铁等切屑成细碎之材料。

hc-sp具有35°之螺旋槽，适合具黏性材料与塑胶材质如中碳钢，高碳钢等材料之不通孔螺纹攻牙。n-sp/n+sp具有40°之螺旋槽，适合加工中碳钢。· 螺丝攻精度等级：yamawa p级· 螺丝攻材质：hss-e· 切削刃吃入部牙数：2.5牙· 表面处理：hc-sp[ox]-酸化处理，n-sp/n+sp[v]-复钛处理(tin)· 适用被削材：n-sp/n+sp抗拉强度750n/mm2以下之中碳钢，铜，铝，镁合金等...[hc-sp-

ox]抗接强度600~900n/mm2之中高碳钢，合金钢，青铜等...