

低频变压器 音频 斯通 EI系列

产品名称	低频变压器 音频 斯通 EI系列
公司名称	天津市斯通电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	应用范围:音频 品牌:斯通 型号:EI系列
公司地址	中国 天津市 天津市津南区辛庄镇白塘口村南
联系电话	86 022 58333948 18649072732

产品详情

应用范围	音频	品牌	斯通
型号	EI 系列	频率特性	低频
电源相数	单相	铁心形状	E型
冷却形式	干式	铁心结构	心式
绕组数目	多绕组	防潮方式	开放式
冷却方式	自然冷式	外形结构	卧式
电压比	根据客户要求 (V)	效率(η)	根据客户要求 (KVA)
额定功率	根据客户要求 (Hz)		

种类	外形尺寸	引针	排距(mm)	行距(mm)	功率	输入
	a*b*c(mm)	(pcs)	(e)	(f)	(va)	(v)
28 × 10.5	29*26*26	4	3 × 5.0	20	0.3~0.8	240-220
		4	3 × 5.0			115-110
28 × 11	29*26*26	3	2 × 7.0	20	0.6	240-220
		4	3 × 5.0			115-110
28 × 11.5	29*26*24.5	3	2 × 5.9	21.9	0.6	240-220
		3	2 × 5.9			115-110
28 × 12	29*26*23.5	5	4 × 4.9	20	1	240-220
		5	4 × 4.9			115-110
28 × 15	29*29*26.5	5	4 × 4.9	20	1.5	240-220
		5	4 × 4.9			115-110
28 × 18	29*29*32.5	5	4 × 4.9	20	2.5	240-220

		5	4 × 4.9			115-110
35 × 9	36*31*24.5	3	2 × 7.5	22.1	1	240-220
		4	3 × 5.0			115-110
35 × 12	36*31*31	3	2 × 7.5	22.1	1.5	240-220
		4	3 × 5.0			115-110
35 × 13.5	36*31*32	4	3 × 6.3	29.9	1.5	240-220
		4	3 × 6.3			115-110
35 × 15	36*31*31	5	4 × 5.6	21.7	3	240-220
		5	4 × 5.6			115-110
35 × 18	36*31*35	5	4 × 4.7	22.5	4	240-220
		5	4 × 4.7			115-110
35 × 20	36*31*37	5	4 × 5.6	21.7	4	240-220
		5	4 × 5.6			115-110
41 × 10	42*34*25	3	2 × 9.1	23.7	1	240-220
		3	2 × 9.1			115-110
41 × 13	42*34*30	6	5 × 6.35	25	4	240-220
		6	5.08+4 × 6.35			115-110
41 × 17	42*34*41	5	4 × 5.0	22.4	4.5	240-220
		5	4 × 5.0			115-110
41 × 18	42*34*40	7	6 × 5.0	22.5	6	240-220
		7	6 × 5.0			115-110
41 × 22	42*34*40	4	3 × 7.5	22.5	6.5	240-220
		5	4 × 5.6			115-110
48 × 8	49*41*24.5	5	4 × 7.4	32.3	3	240-220
		5	4 × 7.4			115-110
48 × 13.5	49*41*29	5	4 × 5.2	28.1	6	240-220
		4	3 × 6.8			115-110
48 × 16	49*41*35	5	4 × 7.4	29.7	6	240-220
		5	4 × 7.4			115-110
48 × 18.5	49*41*39	5	4 × 7.55	28.3	8	240-220
		7	6 × 5.0			115-110
48 × 20	49*41*39	5	4 × 7.5	29.4	6	240-220
		5	4 × 7.5			115-110
48 × 22	49*41*40	5	4 × 7.5	29.7	8	240-220

		5	4 × 7.5			115-110
48 × 24	49*41*42	5	4 × 7.5	29.5	8.5	240-220
		5	4 × 7.5			115-110
54 × 18.5	55*46*42	7	6 × 4.9	30.7	10	240-220
		7	6 × 4.9			115-110
54 × 20	55*46*42	7	6 × 5.0	30.5	12	240-220
		7	6 × 5.0			115-110
57 × 30	58*49*51	7	6 × 5.0	32	25	240-220
		7	6 × 5.0			115-110
			外引线 端子		16-32	240-220
			客户要求			115-110
66 × 22			外引线 端子		17-35	240-220
			客户要求			115-110
66 × 28			外引线 端子		24-45	240-220
			客户要求			115-110
66 × 35			外引线 端子		36-58	240-220
			客户要求			115-110
66 × 45			外引线 端子		55-77	240-220
			客户要求			115-110
76 × 25			外引线 端子		65-88	240-220
			客户要求			115-110
76 × 31			外引线 端子		71-95	240-220
			客户要求			115-110
76 × 40			外引线 端子		70-97	240-220
			客户要求			115-110
76 × 50			外引线 端子		86-123	240-220
			客户要求			115-110
85 × 29			外引线 端子		70-95	240-220
			客户要求			115-110
85 × 36			外引线 端子		84-120	240-220
			客户要求			115-110
85 × 46			外引线 端子		105-154	240-220
			客户要求			115-110
85 × 58			外引线 端子		130-200	240-220

			客户要求		115-110
96 × 40			外引线 端子	90-130	240-220
			客户要求		115-110
96 × 45			外引线 端子	100-150	240-220
			客户要求		115-110
96 × 50			外引线 端子	110-160	240-220
			客户要求		115-110
105 × 35			外引线 端子	500-700	240-220
			客户要求		115-110
114 × 38			外引线 端子	700-1000	240-220
			客户要求		115-110