

# 设计生产一体化地埋式污水处理设备

产品名称	设计生产一体化地埋式污水处理设备
公司名称	山东金昊三扬环保机械股份有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价:¥ 0.00 加工定制:是 处理污水量:0.5-50 ( m3/h )
公司地址	山东诸城市经济开发区舜耕路106号
联系电话	0536-6125578 13806366474

## 产品详情

### dcw-f型地埋式污水处理设备

#### 用途与简介：

dcw-f型设备所有设施均设置在若干个箱体内，箱体根据用户需要的材质制作，个箱体间用（不锈）钢管或4bs管联接，并采用化工部推荐产品氯磺化聚乙烯防腐涂料，防腐寿命一般可达10年以上。

#### dcw-f型地埋式污水处理设备的使用范围

1. 宾馆、饭店、疗养院、医院；
2. 学校、商场、居住小区、村镇；
3. 船舶码头、车站、机场；
4. 工厂、矿山、旅游点、风景区等生活污水处理；
5. 与生活污水类似的各种工业有机污水的处理。

#### 特点：

- 1.设备可全埋、半埋或放置在地表以上，可不按标准形式排列，并根据地形需要设置。
- 2.设备埋地设置基本不占地表面积，不需盖房及采暖保温设施，上部可作绿化地、停车场、道路等。
- 3.微孔曝气使用德国奥特系统工程有限公司生产的膜器管道。

4.采用一体化设计，占地少，投资省，运行成本低。配备全自动控制系统。

5.工艺新、效果佳、污泥少；操作维护方便；噪音小，使用寿命长，可连续运行10年以上。

dcw-

f型设备主要是对生活污水及相似的工业有机污水的处理，其主体工艺采用生物处理技术接触氧化法。

规格机主要技术参数：

名称		dcw-f						
		0.5	1	3	5	10	20	
型号								
处理 (m <sup>3</sup> /h)		0.5	1	3	5	10	20	
风机	型号	hc-25c		hc-40ls	hc50s	hc80s	hc80s	hc
	功率 (kw)	0.55		1.5		4	4*2	5
水泵	型号	as10-2cb		as10-2cb		as10-2cb	as16-2cb	
	功率 (kw)	1.1					2.2	
进水	bod5mg/l	150-400						
出水	bod5mg/l	20-30						
设备尺寸 (mm)	h	1500	1900	2400	2700	2600	2700	3
	h1	1000	1300	1800	2100	1800	1900	2
	h2	1000	1300	1700	2100	1900	2100	2
	dn1	80	80	80	80	100	100	1
	dn2	80	80	100	100	100	125	1

注：1.当进水bod5 200mg/l,则出水bod5 300mg/l.

2.检查孔高度为200；h:设备高度（进出气口超高150）；h1：进水管离地高度；h2：出水管离地高度；dn1进水管公称直径；dn2出水管公称直径。

本产品的建议零售价是¥0.00，加工定制是是，处理污水量是0.5-50（m<sup>3</sup>/h），品牌是三扬，型号是DCW，臭氧用量是0（g/h），空气量是0（m<sup>3</sup>/min），贮气罐容积是0（m<sup>3</sup>），流量计规格是0（m<sup>3</sup>/h），出水管口径是50-250（mm），进水管口径是50-250（mm），外形尺寸是0（cm），曝气机功率是0.75-7.5（kw），水泵功率是0.55-7.5（kw），规格是DCW-0.5,DCW-1,DCW-2,DCW-3,DCW-4,DCW-5,DCW-6,DCW-7,DCW-8,DCW-9,DCW-10，材质是碳钢，不锈钢