一流铸造 一体化污水处理器 酸碱污水处理一体化设备 出水达标

产品名称	一流铸造 一体化污水处理器 酸碱污水处理一体化设备 出水达标
公司名称	诸城市清润环保科技有限公司
价格	38900.00/个
规格参数	加工定制:是 处理污水量:0.1-1000（m3/h） 品牌:清润
公司地址	山东省诸城市舜王街道桥头部队西
联系电话	0536-6015268 18563612175

产品详情

一流铸造 一体化污水处理器 酸碱污水处理一体化设备 出水达标

电话18563612175

诸城市清润环保科技有限公司，专业生产各种一体化污水处理设备。设备厂家直销，专业品质，质量保证价格合理。设备根据不同的水量水质进行尺寸和工艺的设计。欢迎咨询！

由于现代工业的迅猛发展，所以含酸或含碱的废水来源很广。 酸碱废水是废水处理时最常见的一种。酸性废水主要来自钢铁厂、化工厂、染料厂、电镀厂和矿山等，废水处理要重点治理含有各种有害物质或重金属盐类。废水处理中酸的质量分数差别很大，低的小于1%，高的大于10%。碱性废水主要来自印染厂、皮革厂、造纸厂、炼油厂等。废水处理时，会遇到含有机碱或含无机碱。碱的质量分数有的高于5%，有的低于1%。酸碱废水中，除含有酸碱外，常含有酸式盐、碱式盐以及其他无机物和有机物。

下面就一体化污水处理设备做简单介绍：

1.产品概述

一体化污水处理设备，在总结国内外生活污水处理装置的运行经验的基础上，结合自己的科研成果和工程实践，设计出一种一体化的有机废水处理装置，集去除bod5、cod、nh3-n于一身，具有技术性能稳定可靠，处理效果好，投资省，自动化运行，维护操作方便，不占地表面积，不需盖房，不需采暖保温等优点。一体化污水处理设备可设置成地埋式，地面之上可种花种草，不影响周围环境。

一体化污水处理设备适合用于住宅小区、村庄、村镇、办公楼、商场、宾馆、饭店、疗养院、机关、学校、部队、医院、高速公路、铁路、工厂、矿山、旅游景区等生活污水和与之类似的屠宰、水产品加工、食品等中小型规模工业有机废水的处理和回用。经该设备处理的污水，水质达到国家排放

标准。

一体化污水处理的设计主要是对生活污水和相类似的工业有机污水的处理，其主要处理手段是采用目前较为成熟的生化处理技术接触氧化法，水质设计参数也按一般生活污水水质设计计算，按进水平均为bod 5200mg/l计，出水bod5按20mg/l计，共有六部分组成：（1）初沉池（2）接触氧化池（3）二沉池（4）消毒池，消毒装置（5）污泥池（6）风机房、风机组成。

2产品特点

1、二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化，其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小，对水质的适应性强，耐冲击负荷性能好，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀。池中采用新型弹性立体填料，比表面积大，微生物易挂膜，脱膜，在同样有机物负荷条件下，对有机物去除率高，能提高空气中的氧在水中溶解度。

2、生化池采用生物接触氧化法，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶断，产泥量少，仅需三个月（90天）以上排一次泥（用粪车抽吸或脱水成泥饼外运）。

3、整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统，运行安全可靠，平时一般不需要专人管理，只需适时地对设备进行维护和保养。

3使用方法

1、能够处理生活系统综合性废水及其相类似的有机污水；

2、采用玻璃钢、碳钢防腐、不锈钢结构，具有耐腐蚀、抗老化等优良特性，使用寿命长达50 年以上；

3、 全套装置施工简单、操作容易，所有机械设备均为自动化控制，全部装置可设置于地表以下。

4适用范围

1、宾馆、饭店、疗养院、医院；

2、住宅小区、村庄、集镇；

3、车站、飞机场、海港码头、船舶；

4、工厂、矿山、部队、旅游点、风景区；

5、与生活污水类似的各种工业有机废水。

5.安装维护

1、基础：一体化污水处理设备如放置在地坪以上，只需准备一块与设备外形相同的混凝土地坪作为基础。基础承压必须大于4t/m2，也同时要求水平、平整。

如设备埋于地坪以下，基础标高必须小于或等于设备标高并保证下雨不积水，基础一般是素混凝土（是否配筋视当地地质情况而定）。

2、安装：根据安装图就位，各箱体依次就位，箱体的位置、方向不能放错，互相间距必须准确，并连接好管道。

在设备内注入清水，检查各管道有无渗漏，若无则箱体四周覆土，直至设备检查孔，并平整地面。把电控箱控制线与水泵接通，电控箱与电源接通，接线时注意风机、电机的转向，必须与风机所指方向相同。

一流铸造 一体化污水处理器 酸碱污水处理一体化设备 出水达标

联系人：娄经理

手机：18563612175

传真：0536-6015268

邮箱：3220489358@qq.com

网址：http://www.tssb360.com

本产品的加工定制是是，处理污水量是0.1-1000（m3/h），品牌是清润，型号是qryt，臭氧用量是0（g/h），空气量是100（m3/min），贮气罐容积是0（m3），流量计规格是20（m3/h），出水管口径是40（mm），进水管口径是40（mm），外形尺寸是400（cm），曝气机功率是1.5（kw），水泵功率是1.5（kw），规格是qryt