

干粉搅拌机可按客户要求定制 双螺旋混合机

产品名称	干粉搅拌机可按客户要求定制 双螺旋混合机
公司名称	江阴市优协机械制造有限公司
价格	35000.00/个
规格参数	应用领域:电池原料、涂料、染料、农药、制药、食品、饲料、添加剂、耐火材料、新型材料、电子塑料、橡胶、陶瓷、化肥 物料类型:粉体、颗粒、中高粘度物料 适用物料:干粉
公司地址	江阴市华士镇陆南村华巷65号
联系电话	0510-86385886 13952482929

产品详情

欢迎来到优协机械 恭喜您:您终于找到了食品、化工、制药、日化等行业的微粉碎机、【风冷、涡轮、除尘】粉碎机，【螺带、锥型、三维、二维、槽型】混合机等机械制造的源头供应商，意味着更好的质量、更快的交货时间、更高效与快捷的沟通、更有竞争力的价格、及更完美的服务。

本公司专业生产制药机械、食品机械、化工机械，是集研制、开发、销售于一体的专业粉碎、混合、制粒、干燥、筛粉、输送、机械制造厂家,制造加工设备先进，通过严格的系统检测，保证出厂百分之百合格。

主要产品有：混合机、（螺带混合机、槽型混合机、卧式混合机、双螺旋锥形混合机、双锥混合机、v型混合机、三维混合机、二维混合机等）粉碎机、（wfj超微粉碎机、wfm振动超微粉碎机、csj万能粗碎机、wf万能粉碎机、锤片式粉碎机、中草药粉碎机等）、振荡筛、zs高效筛粉机、zs振动长方筛、制粒机、真空加料机、螺旋上料机、干式造粒机、摇摆式颗粒机、rxh型热风循环烘箱等六大系列。

产品用于制药厂、食品厂、实验室、诊所、化工厂、医院制剂室、门诊部、研究所、保健品厂、日化厂、饲料厂、个体门市部、等、本厂产品在市场上深受客户的青睐和好评。

一、全天候；企业服务热线：400-03-23-758、13952482929全年365天倾听用户心声，接受用户技术咨询、配件供给和用户求助，及时对用户反馈的问题进行处理和答复，全国范围内接收到用户电话，24小时服务人员到达现场，偏远地区48小时到达现场，企业售后服务人员或特约服务网点都会及时为您提供周全服务，我们深知用户的需要高于一切，随时给用户提供的快捷、周全的售后服务；

二、全过程：只需客户一个电话，售后服务部采用一站式服务模式，首人负责制，全程监控实施并跟踪处理结果；

三、全关心：利用信息资源，建立完整的客户档案，通过主动式服务完全解除客户产品使用的后顾之忧定期回访关心产品使用情况。

shj系列1/2/3/5/6/8/10/12/15/20立方 双螺旋锥形混合机

双螺旋锥形混合机（双螺旋混合机）的搅拌部件为两条不对称悬臂（转臂）；不同长度,它们环绕锥形容器的中心轴轴线转动(公转)的同时,还借助转臂下方两根螺旋做自转运动；该设备通过悬臂与螺旋的公、自转使物料反复提升实现混合目的。

shj-双螺旋锥形混合机（双螺旋混合机）被广泛用于化工、电池原料、涂料、染料、农药、制药、食品、饲料、添加剂、耐火材料、新型材料、电子塑料、橡胶、陶瓷、化肥、冶金、矿山、干粉砂浆、特种建材等行业的粉体与粉体，液体与液体、粉体与液体的混合。

shj-双螺旋锥形混合机（双螺旋混合机）与其他混合机相比较具有装机功率低，对混合物料适应性广不破坏混合物料等优点。对热敏性物料不会产生过热，对颗粒物料不会压溃和磨碎，对比重悬殊和粒度不同的物料混合不会产生分层析析现象，对粗料、细料和超细粒（纳米级）的混合也有良好的适应性。

shj-双螺旋锥形混合机（双螺旋混合机）在不破坏混合物的状态下，在锥体内产生提升、对流、剪切、扩散等复合运动，能够柔和地混合物料从而达到最佳混合的效果。

规格型号	shj-b-0.3	shj-b-0.5	shj-b-1	shj-b-2	shj-b-3	shj-b-4	shj-b-5	shj-b-6	shj-b-8	shj-b-10	shj-b-12	shj-b-15	shj-b-18	shj-b-20
装载系数	0.6													
单次产量 kg	180	300	600	1200	1800	2400	3000	3600	4800	6000	7200	9000		12000
公转/自	2/118	2/118	2/50	2/50	2/50	1.6/54	1.3/50	1.3/50	1.3/50	1.2/43	1.2/43	1.2/43		1.1/43

转														
装机功率 kw	3	3	4	5.5	7.5	11	15	15	18.5	18.5	22	22		5.5+
设备重量 kg	550	600	1200	1500	2100	2500	3000	3500	3700	3950	4500	4900		5500
设备长度 mm	1000	1190	1560	1920	2140	2410	2560	2700	2930	3238	3418	3648		4090
设备宽度 mm	1000	1190	1560	1920	2140	2410	2560	2700	2930	3238	3418	3648		4090
设备总高 mm	2043	2290	2815	3403	3845	4182	4427	4660	5395	5690	6203	6355		7760

锥形混合机材质：* 整机碳钢材质 * 与物料接触部位为304不锈* 整机为304不 锈钢 * 与物料接
触为316l不锈钢* 用户指定的其它材质制作。

设备开口：* 标准人孔 * 人工快开加料口 * 国标标准法兰口 * 辅助加料口、排气口 * 视镜
口（按需要）* 混合时间： 5-60分/次 * 根据需要可加变频驱动装置

冷却加热夹套：可在混合机筒体外增加夹套，通过向夹套内注入冷热介质来实现对物料的冷却或加热
；冷却一般泵入工业用水，加热可通入蒸汽或电加热导热油。

加液混合:在混合机中间轴位置通入喷液管，连接雾化喷嘴，可实现加液混合；通过选择特定材质，
可以加入酸、碱性等液料进行粉液混合。

出料阀:标准型设备一般配备梅花阀（错位阀），此阀与长螺旋底部贴合紧密，有效减少混合死角，
驱动形式有手动、气动、电动可选；根据需要，也可加装蝶阀、球阀、星形卸料阀、翻板阀、刀型
闸阀边出料阀等。

温馨提醒

具体产品信息及价格，欢迎来电咨询（13952482929；400-03-23-758）或询问阿里旺旺!

江阴市优协机械制造有限公司自成立之日起，就注重“服务意识、服务价值”，以“客户就
是上帝”为宗旨，逐步树立起追踪化、全面化、及时化、人性化的服务标准，以“快速供货、快速到达
、快速排故、快速大修、快速解答”的宗旨，为每一位中意客户，提供更细致、高效的服务，真正做到
让您放心、让您贴心、让您省心的购买本公司产品。

本产品的应用领域是电池原料、涂料、染料、农药、制药、食品、饲料、添加剂、耐火材料、新型材料、电子塑料、橡胶、陶瓷、化肥，物料类型是粉体、颗粒、中高粘度物料，适用物料是干粉，动力类型是电动，工作方式是对流混合机，料筒运动方式是二维，结构形式是碾轮式混合机，产品类型是全新，品牌是优协，型号是SHJ-1000型，布局形式是立式，最大装料量是600（Kg），每次处理量范围是101-500（千克），生产能力是600（Kg/次），外形尺寸（长*宽*高）是*1920X3400（mm），整机重量是1500（Kg），物料粒度是20-350（目），卸料方式是多种