

定制 悬挂式输送机 伸缩 滚筒 输送机 矿业输送设备

产品名称	定制 悬挂式输送机 伸缩 滚筒 输送机 矿业输送设备
公司名称	山东圣之源科技有限责任公司
价格	5680.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:输送机 品牌:圣之源
公司地址	山东济宁曲阜市春秋东路科创楼
联系电话	86-05373191662 15615672797

产品详情

独家定制 悬挂式输送机 伸缩 滚筒 输送机 矿业输送设备

*输送机产品介绍

圣之源ky-th型提升机为目前应用较为广泛的提升机，用于垂直或倾斜时输送粉状、颗粒状及小块物料。具有提升高度大，结构简单、外形紧凑、输送量大、密封性能好、维护保养方便等特点。

因此在矿山、冶金、化工、建材、粮食、化工、煤炭、轻工、农业畜牧业等部门得到广泛应用。

斗型：

有q型(浅斗)、h型(弧底斗)、zd型(中深斗)、sd型(深斗)四种。被输送物料温度可在200-250 范围。

主要技术参数表：

提升机 型号	kyth315		kyth400		kyth500		kyth630		kyth800		kyth1000			
料斗型号	zh	sh	zh	sh	zh	sh	zh	sh	zh	sh	zh	sh		
输送量	m3/h		35	60	60	94	75	118	114	185	146	235	235	365
最大提升高度m	40													

螺旋输送机特点与应用范围:

螺旋机是利用螺旋的转动将物料沿机壳推移而达到运输的目的，其情况好像被持住不能旋转的螺母在螺杆上平移一般，使物料不与螺旋一起旋转的力是物料的重量和机壳对它的摩擦力。本机的优点是：（1）结构简单、横截面尺寸小、成本低；（2）便于中间加载和卸载；（3）操作简单、方便；（4）输送过程物料与外界隔离，密封性好；螺旋输送机适宜于粉状、小颗粒状、小块状物料的输送，如面粉、水泥、煤粉、砂土、小块状的煤、石子等。不宜输送变质的、粘性的易结块的物料和大块的物料，这些物料或者粘在螺旋上随之旋转，或者在吊轴承处堵料。本系列螺旋输送机直径有150、200、250、300、400、500、600mm七种规格。机长以三米起至七十米止，每隔0.5m一档，可在环境温度-20 ~ +50 条件下，以小于20°的倾角输送温度低于+200 的物料。

总体布置和结构特征: 一台螺旋输送机通常由螺旋机主体、进出料口装置、驱动装置三大部分组成。螺旋机本体由头节、中间节、尾节三种组成。一般情况下,出厂总装时将中间节按长度长短依次排列,最长的中间节靠近头节,相同长度的中间节则挨在一起,如果有特殊要求,则在订货时给出排列顺序。在头节内装有止推轴承承受轴向力,在中间节和尾节内装有用轴承支承螺旋轴,此外,在尾节内还装有可轴向移动的径向轴承以补偿螺旋轴长度的误差和适应温度的变化。螺旋面的形式有实体螺旋(s制法)和带式螺旋(d制法)两种。各螺旋轴之间采用法兰式联接和花键联接,保证了联接轴的互换性,便于维修。机盖为瓦片式并用螺栓固定在机壳上,若需改进密封性能,用户可自行在机盖与机壳间加防水橡胶石棉板。进、出料装置有进料口,方型出料口,手推式出料口,齿条式出料口四种。由用户在使用现场在机体上开口焊接。布置进、出料口位置时应注意保证料口至端部的距离,同时避免料口与吊轴承加油杯、机壳联接法兰、底座等相碰。进、出料口还可根据用户需要做成圆形法兰。驱动装置有zq系列减速器+y系列电动机, ytc齿轮减速电机摆线针轮减速机三种。中间轴承座轴承一种采用ptm材料,具有极高的自润滑性和耐磨性,使用寿命更长,另种采用由粉末冶金压铸而成的含油轴承,其用于温度较高的场合。

注:

- 1、n 转速r/min (偏差允许在10%范围内)
- 2、q 输送量m³/h (本输送量是在充填系数w = 0.35时计算出的)

物料的最大输送量 (t/h)

	150	200	250	300	400	500	600
煤粉	4.5	8.5	16.5	23.3	54	79	139
水泥	4.1	7.9	15.6	21.2	51	84.8	134.2
纯碱	3	6.7	10.7	17.7	35.5	70.4	97.2

螺旋机的螺旋直径有150、200、250、300、400、500、600mm七种,机长3~70m,极差为0.5m,可在环境温度为-20 50 的条件下,以小于20°的倾角单向输送温度低200 的物料。

圣之源胶带输送机适用于输送堆积密度小于1.67/吨/立方米，易于掏取的粉状、粒状、小块状的低磨琢性物料及袋装物料，如煤、碎石、砂、水泥、化肥、粮食等。被送物料温度小于60 。其机长及装配形式可根据用户要求确定，传动可用电滚筒，也可用带驱动架的驱动装置。

地址：山东曲阜市春秋东路科创楼 qq：1502257448

手机：18753780886 电话：0537-3191652

网址：<http://www.szy1988.com> e-mail：1502257448@qq.com

本产品的加工定制是是，类型是输送机，品牌是圣之源，型号是斗式，输送能力是1-10（t/h），功率是2.2~3.0（KW），输送距离是1-20（m），外形尺寸是 = =（m），重量是180-1000（kg），适用领域是农业.工业、鱼业及其他，规格是斗式，售后服务是一年，适用对象是各种适应料，产品类型是全新