

支持混批 输送量大皮带机胶带输送机

产品名称	支持混批 输送量大皮带机胶带输送机
公司名称	鹤壁市中汇通用机械有限公司
价格	47000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:胶带输送机 品牌:中汇通用
公司地址	中国河南鹤壁铁西路16号
联系电话	86-03922616316 13803929532

产品详情

扫本品

温馨提示：

我公司产品均可按照客户的要求定制，价格按照产品的规格材质及市场行业的价格波动而不同，具体情况请来电咨询！

选择中汇通用，让我们一起携手发展，共创美好明天！

带式输送机是一种输送量大、运行费用低、使用范围广的输送设备，按其支架结构有固定式的移动式两种：按输送带材料有胶带、塑料带和钢芯带之分。输送机的工作环境温度一般在-10。c--+40。c之间，要求物料温度不超过70。c；耐热橡胶带可输送120。c以下的高温物料。物料温度更高时不宜采用胶带输送机。当输送具有酸性碱性油类物质和有机溶剂等成分的材料时，需采用耐油、耐酸碱的橡胶带式塑料带。带式输送机的带宽可分为：500、650、800、1000、1200和1400mm。用户可根据带式输送机的输送长度，物料的种类、容重、输送量、输送长度等诸因素通过计算确定输送机的布局以及所选用的胶带宽度、帆布层数和胶带厚度。

td75型通用固定式带式输送机规格及参数

胶带 宽度 (mm)	功率 范围 kw	托辊 形式 带速	槽形托辊							平形托辊		
			0.8	1	1.25	1.6	2	2.5	3.15	4	0.8	1
500	1.5-30	最大 输送 量吨 /小时	78	97	122	156	191	232	-	-	41	5
650	1.5-40		131	164	206	264	323	391	-	-	67	8
800	2.2-75		-	278	348	445	546	661	824	-	118	1
1000	3-100		-	435	544	696	853	1033	1233	-	-	2
1200	4-185		-	655	819	1048	1284	1556	1858	2202	-	3
1400	4-185		-	891	1115	1427	1748	2118	2528	2996	-	4

注:表中的输送量是在物料堆积比重=1.0t/m³,输送机倾角0~7°,物料堆积角为30°条件下.d,hl,pl型斗式提升机规格及参数

本产品的加工定制是是，类型是胶带输送机，品牌是中汇通用，型号是TD75B=800，输送能力是348（t/h），功率是2.2-75（KW），输送距离是30（m），外形尺寸是0.5-1.4（m），重量是1-100（kg），适用领域是矿业，规格是0.5-1.4