

# 东正环保设备分散机厂家/二手高速分散机

产品名称	东正环保设备分散机厂家/二手高速分散机
公司名称	东莞市东正环保设备科技有限公司
价格	14800.00/个
规格参数	分散机类型:剪切分散机 物料类型:液-液 适用物料:胶水
公司地址	东莞市清溪镇大利村银湖工业区西五街二号
联系电话	0769-89153568 13662884498

## 产品详情

化工搅拌机分为两种类型

一、化工分散机类型，一般搅拌量小，一次0-500kg，例如实验室分散机、电动升降分散机

二、化工搅拌罐类型，一般搅拌量比较大，一次500kg-3吨左右，例如1吨液体搅拌罐

型号	容积 (l)	材质	功率 (kw)
dz06-001	500	sus304	3
dz06-002	1000	sus304	4
dz06-003	1500	sus304	5.5
dz06-004	3000	sus304	7.5

微型实验室化工分散机

常用型化工分散机 (30—500kg)

经济实惠型分散机 (30-300kg)

大容量真空、半真空搅拌罐 (500-3000kg)

应注意搅拌浆转子与容器之间的距离，如果是玻璃容器应该注意搅拌速度不能过快。

如需要处理样品，必须先关闭电源开关，并把速度旋钮调至最小值，然后再重复以上操作。如发生严重火花，必须立即停机检查，予以修理，以免造成更大损失。使用中若出现电机不转情况，应先检查电源，调速器，保险丝及电机电刷等。若系调速部分或电机损坏，应通知维修人员检修。

- 1、请检查设备在运输中是否存在严重损伤及严重变形的地方，以及检查设备的紧固件是否有松掉等现象，并及时与我公司联系！
- 2、请用户采用预埋地脚螺栓的方式，在牢固的基础上对该设备进行水平安装。
- 3、请在专业人士的指导下，进行设备、电气控制装置及配件的正确安装，并检查管路是否畅通，安装的仪表是否正确，是否有损坏现象。启动设备前请检查设备内外及周边是否有影响该设备正常运转的人或物体存在，以免发生危险。
- 4、安装好后，请首先进行几秒钟的试运行，确定无电气短路或无异常声响后，方可进行短时间的试转
- 5、若搅拌罐上配有机封，在主机启动前其机封润滑槽内必须注入适量的10#或缝纫机油，其机封冷却腔内必须通入冷却水，以便机封装置得到良好的润滑和冷却。机封在出厂时未调节，在安装完毕后按照安装使用说明书调节机封至最佳位置，方可正常运行(根据用户需要)。
- 6、设备在正常运转后，请检查轴承温度，运行平稳度，密封性等，以及仪表是否正常，确认正常后方可投料运行。（如存在异常，请及时与我公司联系！）

## 1、货源说明

该分散设备全部自主制造，从下料-自动化切割-剪板折弯-组装-成品。如需特殊材质或另外特殊要求时间另计。

## 2、关于规格

jb-dzqx型分散均质严格按照行业标准尺寸生产制造

## 3、关于售后

东正在同行业首创省内24小时上门服务，省外72小时到达。2014年始：公司固定4人专项维修组全国巡回访问，保证售后不虚假

## 4、关于发货

预付30%订金，货到买家货运站付清全款提货（可前往货运站点看货）通常公司有人员跟车前往安装调试，时间为一周，客户应给予配合。

注：公司官网实全景实景拍摄，欢迎查看：<http://ugc.taobao.com/>

本产品的分散机类型是剪切分散机，物料类型是液-液，适用物料是胶水，品牌是东正，应用领域是工程建设，调速范围是1-1440（r/min），型号是DZJS-2V，速度类别是无级变速，分散轮直径是30-120（mm），升降行程是1200（mm），电机功率是5.5-11（Kw），产品类型是全新，变速方式是变频变速，速度范围是1200rpm以上，罐容量是20-5000（L），外形尺寸（长\*宽\*高）是1500\*500\*1900（mm），整机重量

是400 ( Kg )