

## : 江南电线电缆 2.5家装电线 BVR1.5

产品名称	: 江南电线电缆 2.5家装电线 BVR1.5
公司名称	上海雷凡电线电缆有限公司
价格	111.00/个
规格参数	品牌:江南 型号:BVR 护套材质:PVC
公司地址	上海市奉贤区柘林镇沪杭公路3270号1幢110-112室
联系电话	0551-66106586 15156032156

## 产品详情

### 聚氯乙烯铜芯线

1、用途：塑料绝缘电线产品适用于交流额定电压450/750v及以下的动力装置的固定敷设。2、产品标准:gb5023、2-85《额定电压450/750v及以下聚氯乙烯绝缘电缆（电线）固定敷设用电缆（电线）》3、产品使用特性：1) 额定电压u0/u分为450/750v和300/500v。2) 电线的长期允许工作温度：bv-105型.....应不超过105；其他型号.....应不超过70。3) 电线电缆的敷设温度应不低于0；4) 电缆的允许弯曲半径为：电缆外径（d）小于25mm者.....应不小于4d；电缆外径（d）为25mm及以上者.....应不小于6d

### 产品参数：

gb/t12706-2002采标	电线电缆型号	电压等级	执行标准
	227iec 01 (bv)	450/750v	gb5023.3-1997
	227iec 05 (bv)	300/500v	gb5023.3-1997
	227iec 02 (rv)	450/750v	gb5023.3-1997
	227iec 06 (rv)	300/500v	gb5023.3-1997
	227iec 52 (rvv)	300/300v	gb5023.5-1997
	227iec 53 (rvv)	300/500v	gb5023.5-1997
	blv	450/750v	jb8734.2-1998
	bvr	450/750v	jb8734.2-1998
	bvvb	300/500v	jb8734.2-1998
	wdzb-byj (f)	450/750v	gb/t19666-2005
	wdzb-bvj	450/750v	gb/t19666-2005
	rvs	300/300v	jb8734.2-199, 8
	rvvp	300/300v	jb8734.5-1998
	kvvkvp kvv22	450/750v	gb9330.2-88
	kvr kvvrp	450/750v	gb9330.2-88
	vv vv22	0.6/1kv	gb/t12706-2002

yjv yjv22	0.6/1kv		
wdzb-yjy wdzb-yjv	0.6/1kv	gb/t19666-2005	
wdzb-yjy	0.6/1kv	gb/t19666-2005	
wdzb-yj (f) e	0.6/1kv	gb/t19666-2005	

备注：低烟无卤、阻燃、耐火电线电缆均执行gb/t19666-2005标准。

#### 电线型号、名称及使用范围

型号	名称	使用范围
bv	铜芯聚氯乙烯绝缘电缆（电线）	固定敷设
blv	铝芯聚氯乙烯绝缘电缆（电线）	固定敷设
bvr	铜芯聚氯乙烯绝缘电缆（电线）(wire)	固定敷设时要求柔软的场所
bvv	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 (wire)	固定敷设
blvv	铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆pvc (wire)	固定敷设
bvvb	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电缆（电线）(wire)	固定敷设
blvzb	铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电缆（电线）(wire)	固定敷设
bv-105	铜芯105 聚氯乙烯绝缘电线	固定敷设

#### 生产范围

型号	额定电压v (v)	芯数	标称截面
bv	300/500	1	0.5-1
	450/750	1	1.5-300
blv	450/750	1	2.5-300
bvr	450/750	1	2.5-70
bvv	300/500	2、3、4、5	1.5-35
blvv	300-500	1	2.5-10
bvzb	300-500	2、3	0.75-10
blvzb	300/500	2、3	2.5-10

本产品的品牌是江南，型号是BVR，护套材质是PVC，电线最大外径是40（mm），标称截面是2.5（mm<sup>2</sup>），产品认证是ISO9001-2000，长度是95（m），线芯材质是紫铜丝，绝缘材料是PVC，线材规格是2.5