

云母电热膜 R-5660-E

产品名称	云母电热膜 R-5660-E
公司名称	浙江荣泰电工器材有限公司
价格	10.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:荣泰 型号:R-5660-E
公司地址	嘉兴市凤桥镇永红村
联系电话	0573-83679947 13586401219

产品详情

浙江荣泰电工器材有限公司致力于生产制造云母制品10余年，以优质的服务，稳定的质量赢得了全国以及全世界客户的信赖和拥护。

r-e5660云母电热膜是根据我司拥有的自主专利技术，研究开发的一种新型发热体。本产品将金属箔加工成电阻，再与优质耐高温云母纸经特殊工艺压制复合而成。云母电热膜辐射远红外波，热源柔和，不燥热、不耗氧、不降低室内空气湿度，人体取暖更舒适，具有理疗保健功效。辐射的远红外波长95%集中在3-14 μm 之间，此波段远红外线被称为“阳光生命线”。该产品相对辐射能谱曲线见图。特点云母电热膜相对油汀等传统发热产品，还具以下特性：升温快，达到最大热量不超过3分钟；产品整个生命周期，功率无衰减；全封闭结构，加热时无明火，安全节能；超轻超薄，电器外观设计更简洁、时尚；符合欧盟rohs、reach环保要求。技术标准与参数本产品符合 gb4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》与gb4706.23-2007《家用和类似用途电器的安全 第二部分：室内加热器的特殊要求》等标准。 表面温度：50~330 电源电压：ac 5v-380v 功率范围：5w-3000w 功率密度：膜有效发热面积(其功率密度同整机结构有关系) 0.85w/cm² 耐压要求：装机室温条件下，1800v 2ma 1min冲击，无击穿、闪络现象 泄漏电流：1800v 3s冲击下，泄漏电流 <2 ma 绝缘阻值：500v ac 100m 1min 使用寿命：>30000小时 升温时长：3min 规格、尺寸、电压、功率、引出线等可根据客户要求制作

本产品的加工定制是是，品牌是荣泰，型号是R-5660-E，表面温度是30~200 ()，最大电压是220~240V (V)，厚度是1mm (mm)