云母电热膜 R-5660-E

产品名称	云母电热膜 R-5660-E
公司名称	浙江荣泰电工器材有限公司
价格	10.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:荣泰 型号:R-5660-E
公司地址	嘉兴市凤桥镇永红村
联系电话	0573-83679947 13586401219

产品详情

浙江荣泰电工器材有限公司致力于生产制造云母制品10余年,以优质的服务,稳定的质量赢得了全国以及全世界客户的信赖和拥护。

r-e5660云母电热膜是根据我司拥有的自主专利技术,研究开发的一种新型发热体。本产品将金属箔加工成电阻,再与优质耐高温云母纸经特殊工艺压制复合而成。云母电热膜辐射远红外波,热源柔和,不燥热、不耗氧、不降低室内空气湿度,人体取暖更舒适,具有理疗保健功效。辐射的远红外波长95%集中在3-14 µ m之间,此波段远红外线被称为"阳光生命线"。该产品相对辐射能谱曲线见图。特点云母电热膜相对油汀等传统发热产品,还具以下特性:升温快,达到最大热量不超过3分钟;产品整个生命周期,功率无衰减;全封闭结构,加热时无明火,安全节能;超轻超薄,电器外观设计更简洁、时尚;符合欧盟rohs、reach环保要求。技术标准与参数本产品符合 gb4706.1 -2005《家用和类似用途电器的安全

第一部分:通用要求》与gb4706.23-2007《家用和类似用途电器的安全

第二部分:室内加热器的特殊要求》等标准。 表面温度:50~330 电源电压:ac 5v-380v 功率范围:5w-3000w 功率密度:膜有效发热面积(其功率密度同整机结构有关系) 0.85w/cm2

耐压要求:装机室温条件下,1800v 2ma 1min冲击,无击穿、闪络现象 泄漏电流:1800v 3s冲击下,泄漏电流<2 ma 绝缘阻值:500v ac 100m 1min 使用寿命:>30000小时

升温时长:3min 规格、尺寸、电压、功率、引出线等可根据客户要求制作

本产品的加工定制是是,品牌是荣泰,型号是R-5660-E,表面温度是30~200 (),最大电压是220~2 40V(V),厚度是1mm(mm)