

DHG-91000A 热风循环干燥箱 强制对流烘箱

产品名称	DHG-91000A 热风循环干燥箱 强制对流烘箱
公司名称	上海和呈仪器制造有限公司
价格	20000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:HASUC 型号:DHG-91000A
公司地址	上海市奉贤区翡翠国际广场1020室
联系电话	86-0215168-8813 18621585788

产品详情

品名:工业烤箱 大型干燥箱 强制对流烘箱 热风循环干燥箱 dhg-91000a

技术参数：

型号	dhg-91000a	容积	1000l
温度范围	rt+10 ° c-250 ° c	恒温波动度	± 0.5 ° c
电源电压	220v/50hz ± 2%	定时范围	0-9999min
隔板	3pcs	功率	7500w
内尺寸	1000*1000*1000	毛重	380kgs
外形尺寸	1140*1140*1240		

适用范围：

电热鼓风干燥箱是由我公司技术小组多年研究，是国内均匀性最优良的干燥箱。本设备适用于各种产品或材料及电气、仪器、仪表、元器件、电子、电工及汽车、航空、通讯、塑胶、机械、化工、食品、五金工具在恒温环境条件下作干燥和各种恒温适应性试验。

各系统配置及技术说明：

箱体结构：

- 1)本烘箱由室体、加热系统、电气控制系统、送风系统、保护系统等组成。
- 2)箱体采用先进设备制作、业内领先工艺制造流程、线条流畅，美观大方。

3)工作室材质为不锈钢材质，外箱材质为优质冷轧钢板，产品外壳采用环保金属漆喷制，整体设计美观大方，适合高端实验室的颜色搭配。

4)工作室内搁架可随用户的要求任意调节高度以及搁架的数量。

5)工作室与外箱之间的保温材料为优质超细玻璃纤维保温棉，保温层厚度： $>70\text{mm}$ ，隔温效果好，国内首创，高性能的绝缘结构。从里到外有内腔、内壳、超细玻璃纤维、铝制反射铝箔片、空气夹层，内胆热量损失少。内胆外箱及门胆结构独特，极大减少了内腔热量的外传。

6)门与门框之间采用高性能密封材料及独特的橡胶密封结构，密封、耐高温性、抗老化性好。

7)箱内风道采用双循环系统，不锈钢多翼式离心风轮及循环风道组成，置于箱体背部的电加热器热量通过侧面风道向前排出，经过干燥物后再被背部的离心风轮吸入，形成合理的风道，能使热空气充分对流，使箱内温度最大限度达到均匀。提高了空气流量加热的能力，大幅改善了干燥箱的温度均匀性。

8)加热器用不锈钢电加热管，升温快，寿命长。

温度测控系统：

采用韩国进口"hm"品牌数字显示温度控制器（目前市场上性价比最好的仪表），产品采用综合的电磁兼容设计和人性化的菜单设计，使得设备操作完全傻瓜化，控温效果极佳。双屏高亮度宽视窗数字显示，示值清晰、直观。微电脑智能控制，设定温度后，仪表自行控制加热功率，并显示加热状态，控温精确而稳定。超温报警并自动切断加热电源。有定时功能，定时时间最长达9999分钟。

电器控制系统：

- 1.电气控制元器件均采用国内知名品牌“正泰”
- 2.电气线路设计新颖，合理布线，安全可靠
- 3.箱体顶部为电气控制柜，方便于集中检查维修

安全保护系统：

- 1.超温报警
- 2.过电流保护
- 3.快速熔断器
- 4.接地保护

可选配件(需另外收费，订购请注意)

可编程液晶控制器	可实现升温速率可调和保温时间可调
独立限温控制器	可实现在主控制器失灵后设备升温过高的情况下立即切断加热。
无纸记录仪	通过usb接口将其记录数据导入计算机进行分析，打印等，是有纸记录仪的更新产品，最多八通道温度记录
rs-485接口	可连接计算机和记录仪，实现实时监控工作状态
温度测试孔	可实现不同测试线或仪器插入设备工作室内进行各种试验，测试孔孔径有 $\text{C}25$ 、 $\text{C}80$ 可选
载物托架	设备标准配置是2个载物托架，客户可以根据具体要求增配托架数量

本产品的加工定制是是，品牌是HASUC，型号是DHG-91000A，材质是优质不锈钢，温度范围是250（），功率是7500（W），主要用途是化工，塑胶，电工，汽车，通讯等，产品认证是CE