

# 原装-比泽尔 (Bitzer) 中低高温压缩机-冷凝机组配件制冷设备

产品名称	原装-比泽尔 (Bitzer) 中低高温压缩机-冷凝机组配件制冷设备
公司名称	济南新企鹅制冷设备有限公司
价格	20000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:Bitzer/比泽尔 型号:比泽尔
公司地址	济南市天桥区小鲁庄工业园11号
联系电话	86-053182518036 18854199704

## 产品详情

.应用范围广：高温、中温及低温应用；同一类型压缩机可使用r22、r404a、r507a、r134a、r407a制冷剂；压缩机配有电子保护模块，采用ptc传感器对电机进行监控；c1到c4均采用高质量耐磨部件、八角形设计，使压缩机符合极小的空间要求；油系统采用飞溅式润滑，即使在极限

运行工况下，仍能保证良好的压缩机供油。

选件：曲轴箱加热器、油压开关、能量调节及卸载启动装置、附加缸顶风扇、水冷缸盖、r22低温

供货范围（0.5hp到70hp）：2kc-05.2到8fc-70.2

### 单级压缩机系列

现型号	原型号	蒸发温度	压缩机所含附件
2d ec-2	2dc-2.2	中低温	曲轴箱加热器
2ges-2	2gc-2.2	中低温	曲轴箱加热器
2ees-2	2ec-2.2	中低温	曲轴箱加热器
2fes-2	2fc-2.2	中低温	曲轴箱加热器
2hes-2	2hc-2.2	中高温	曲轴箱加热器
2ces-3	2cc-3.2	中低温	曲轴箱加热器
4fes-3	4fc-3.2	中低温	曲轴箱加热器
2des-3	2dc-3.2	中高温	曲轴箱加热器
2ees-3	2ec-3.2	中高温	曲轴箱加热器
2fes-3	2fc-3.2	中高温	曲轴箱加热器
4ees-4	4ec-4.2	中低温	曲轴箱加热器

2ces-4	2cc-4.2	中高温	曲轴箱加热器
4fes-5	4fc-5.2	中高温	曲轴箱加热器
4des-5	4dc-5.2	中低温	曲轴箱加热器
4ces-6	4cc-6.2	中高温	曲轴箱加热器
4ees-6	4ec-6.2	中高温	曲轴箱加热器
4ves-7	4vcs-6.2	中低温	曲轴箱加热器
4des-7	4dc-7.2	中高温	曲轴箱加热器
4tes-9	4tcs-8.2	中低温	曲轴箱加热器
4ces-9	4cc-9.2	中高温	曲轴箱加热器
4pes-12	4pcs-10.2	中低温	曲轴箱加热器
4ves-10	4vcs-10.2	中高温	曲轴箱加热器
4nes-14	4ncs-12.2	中低温	曲轴箱加热器
4tes-12	4tcs-12.2	中高温	曲轴箱加热器
4je-15	4j-13.2	中低温	曲加/油压开关
4he-18	4h-15.2	中低温	曲加/油压开关
4pes-15	4pcs-15.2	中高温	曲轴箱加热器
4ge-23	4g-20.2	中低温	曲加/油压开关
4nes-20	4ncs-20.2	中高温	曲轴箱加热器
6je-25	6j-22.2	中低温	曲加/油压开关
4je-22	4j-22.2	中高温	曲加/油压开关
4he-25	4h-25.2	中高温	曲加/油压开关
6he-28	6h-25.2	中低温	曲加/油压开关
6ge-34	6g-30.2	中低温	曲加/油压开关
4ge-30	4g-30.2	中高温	曲加/油压开关
6je-33	6j-33.2	中高温	曲加/油压开关
6he-35	6h-35.2	中高温	曲加/油压开关
6fe-44	6f-40.2	中低温	曲加/油压开关
6ge-40	6g-40.2	中高温	曲加/油压开关
5fe-50	6f-50.2	中高温	曲加/油压开关

双级压缩机系列  
型号和蒸发温度

s4t-5.2	超低温	曲加/油压开关
s4n-8.2	超低温	曲加/油压开关
s4g-12.2	超低温	曲加/油压开关
s6j-16.2	超低温	曲加/油压开关
s6h-20.2	超低温	曲加/油压开关
s6g-25.2	超低温	曲加/油压开关
s6f-30.2	超低温	曲加/油压开关

备 注

注:我司为比泽尔 ( bitzer ) 公司在中国授权经销商 , 所有bitzer产品及配件均在 销售,如上述型号不符合贵方需求 , 请及时联系我司 , 我司将配合贵方需求,提 供相应产品。

公司为德国 ( 北京 ) 比泽尔半封闭压缩机中区代理商 , 比泽尔一级特约维修中心公司为法国美优乐压缩机 , 丹佛斯冷冻涡旋压缩机在中国区域经销销售权公司为思科普secop家用及轻商用压缩机中国区总代理

我司为比泽尔特约一级维修中心：

维修中心拥有严格的管理制度，专业的维修工程师，先进的检测、维修设备，全部采用比泽尔原装制冷配件，且配件完善，维修周期短。公司承接比泽尔制冷压缩机的维修及保养业务，解决比泽尔制冷压缩机的各种故障，同时提出后期使用过程中的合理化方案。本着一切为客户服务的理念，多年来一直受到广大客户的信赖，维修中心现已与众多国际制冷企业和团体达成长期合作关系

作为比泽尔bitzer家用及轻商用压缩机中国区域总代理，济南新企鹅全体工作人员竭诚为每一位客户提供一站式服务：

1. 强大的仓储能力，确保库存量

2. 强大的供应能力，确保交货期，保证供应链完善

3. 强大的技术团队，确保技术支持，保证售前，售中，售后的全面技术咨询

强大的售后服务，确保客户放心使用新企鹅提供的每样产品，为客户解决后顾之忧

目前济南新企鹅制冷产品已销往全球40余个国家，产品品质得到全球用户认可。

秉承济南新企鹅“为合作伙伴提供最大价值”的企业愿景。

买家须知

制冷压缩机使用安全规范

1. 严禁用氧气试压，严禁没用减压阀的氮气试压，在调试过程中已有一些用户出现过这种问题，希望各位经销商注意并及时提醒安装师傅，一定要按照操作规程来操作。
2. 机器应通过减震器安装在水平面上，并加以固定。该平面不应激烈振动或摇动。
3. 不能在腐蚀的环境中使用，不能在易燃易爆的环境中使用。
4. 为了减少运转时系统中的水分，请务必用干燥过滤器吸潮，但千万不能用甲醇来吸潮，因为甲醇会严重损坏电机线圈，造成电机烧机。为了避免系统中的污物进入压缩机，请尽量安装吸气过滤器。
5. 请使用真空泵抽真空，尽量不要用压缩机自行抽真空。

6. 为了避免液击运转，长期停机时请关闭吸气阀片，并在启动前3小时将曲轴加热器通电加热。
7. 在启动压缩机时千万不能关闭排气阀片，这样会导致压缩机损坏并存在很大的危险。
8. 压缩机接线盒内主要线路和热保护接线端子请务必用704绝缘体(随机附件)封死绝缘，以免脱落和回霜过多时造成线碰线短路。
9. 当压缩机在超出范围使用时，会使压缩机寿命减短，此时应调整过热度，要用冷却压缩机的办法来使机器在规定范围内运转，如: 在压缩机气缸上加缸头风扇。

成熟的外贸团队可无偿为新进国际贸易领域的客户提供指导和咨询服务。

并希望与客户的外贸团队，相互交流经验，共同学习进步。

在条件成熟的情况下，外贸部负责人可无偿的，定期前往企业为新进的外贸人员做培训工作。

本产品的加工定制是是，品牌是Bitzer/比泽尔，型号是比泽尔，类型是压缩机，用途是制冷设备，控温范围是高温、中温及低温应用