

# 法兰蝶阀 D341X-10/16 大口径软密封蝶阀

产品名称	法兰蝶阀 D341X-10/16 大口径软密封蝶阀
公司名称	上海上泉阀门制造有限公司
价格	8000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:上泉 型号:D341X-10/16
公司地址	上海市虹口区场中路360号
联系电话	86-021-55382318 13761967178

## 产品详情

### 法兰式软密封蝶阀用途及特点

软密封蝶阀适用于温度 120℃，公称压力 1.6mpa的食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。其主要特点为：1、设计新颖、合理，结构独特，重量轻，启闭迅速。2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。3、可以任何位置安装、维修方便。4、密封件可以更换，密封性能可靠达到双向密封零泄漏。5、密封材料耐老化、耐腐蚀，使用寿命长等特点。

### 法兰式软密封蝶阀设计、制造标准

设计标准:gb/t12238-1989法兰连接尺寸:gb/t9113.1-2000；gb/t9115.1-2000;jb78结构长度:  
gb/12221-1989压力试验：gb/t13927-1992;jb/t9092-1999

### 法兰式软密封蝶阀主要技术参数

公称通径	dn(mm)	50~2000		
公称压力	pn(mpa)	0.6	1.0	
试验压力ps(mpa)	强度试验	0.9	1.5	
	密封试验	0.66	1.1	
	气密封试验	0.6	0.6	
适用介质	空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。			
驱动形式	手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。			

### 法兰式软密封蝶阀主要零件的材质

零件名称	材料
阀体	各种橡胶、聚四氟

蝶板	灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料
密封圈	球墨铸钢、铸钢、合金钢、不锈钢
阀杆	2cr13、不锈钢
填料	o型圈、柔性石墨

### 蝶阀密封材料选用和适用温度

材料品种	氯丁橡胶	丁睛橡胶	乙丙橡胶	聚四氟乙烯	硅橡胶
代号	x	j	ybx	f	gx
耐最高温度	82	93	150	232	250
耐最低温度	-40	-40	-40	-268	-70
适用工作温度	65	80	120	200	200

### 法兰式软密封蝶阀主要连接及外形尺寸

本产品的加工定制是是，品牌是上泉，型号是D341X-10/16，材质是球墨铸铁，连接形式是法兰，结构形式是偏置板式，适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是手动，零部件及配件是手轮，用途是流量控制，类型(通道位置)是二通式，口径是6000-3000