

# 蓄能器式液控缓闭止回蝶阀 PN6~PN16

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 蓄能器式液控缓闭止回蝶阀 PN6~PN16           |
| 公司名称 | 上海浦东阀门有限公司                      |
| 价格   | 面议                              |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:SHPD<br>型号:HD7X41X |
| 公司地址 | 嘉定区安亭镇方德路160号201室               |
| 联系电话 | 021-53930071 15821335332        |

## 产品详情

由于市场价格浮动影响，以上产品价格属性仅供参考，详情以来电或旺旺在线咨询为准，直接拍下无效，真诚期待与您的合作，也希望能把我们最好的服务，最优质的产品传递给您！

### 产品用途】

hd7x41x 型 pn6~pn16 蓄能器式液控缓闭止回蝶阀主要用在热电厂并联机组和煤气余热发电机组上，用以作为保护系统安全得紧急切断阀门。

### 主要外形和连接尺寸

| dn  | pn  | 1   | 2   | 3    | 4   | 法兰连接尺寸 |
|-----|-----|-----|-----|------|-----|--------|
| 400 | 0.6 | 216 | 556 | 1449 | 320 | 440    |
|     | 1.0 | 216 | 556 | 1449 | 330 | 440    |
|     | 1.6 | 216 | 556 | 1449 | 345 | 440    |
| 450 | 0.6 | 222 | 556 | 1449 | 370 | 440    |
|     | 1.0 | 222 | 556 | 1449 | 380 | 440    |
|     | 1.6 | 222 | 580 | 1449 | 395 | 490    |
| 500 | 0.6 | 229 | 580 | 1449 | 400 | 440    |
|     | 1.0 | 229 | 580 | 1449 | 410 | 490    |
|     | 1.6 | 229 | 580 | 1449 | 425 | 490    |
| 600 | 0.6 | 267 | 580 | 1449 | 440 | 490    |
|     | 1.0 | 267 | 580 | 1449 | 460 | 490    |
|     | 1.6 | 267 | 625 | 1820 | 470 | 490    |

|      |     |     |     |      |      |     |
|------|-----|-----|-----|------|------|-----|
| 700  | 0.6 | 292 | 625 | 1449 | 436  | 490 |
|      | 1.0 | 292 | 625 | 1820 | 550  | 545 |
|      | 1.6 | 292 | 625 | 1820 | 570  | 545 |
| 800  | 0.6 | 318 | 625 | 1820 | 625  | 490 |
|      | 1.0 | 318 | 625 | 1820 | 640  | 545 |
|      | 1.6 | 318 | 625 | 1820 | 660  | 545 |
| 900  | 0.6 | 330 | 625 | 1820 | 700  | 545 |
|      | 1.0 | 330 | 625 | 1820 | 710  | 545 |
|      | 1.6 | 330 | 675 | 1820 | 725  | 610 |
| 1000 | 0.6 | 410 | 625 | 1820 | 760  | 610 |
|      | 1.0 | 410 | 675 | 1820 | 770  | 610 |
|      | 1.6 | 410 | 675 | 2180 | 790  | 610 |
| 1200 | 0.6 | 470 | 675 | 1820 | 875  | 610 |
|      | 1.0 | 470 | 675 | 2180 | 890  | 610 |
|      | 1.6 | 470 | 729 | 2180 | 915  | 720 |
| 1400 | 0.6 | 530 | 729 | 2180 | 1000 | 720 |
|      | 1.0 | 530 | 729 | 2180 | 1020 | 720 |
|      | 1.6 | 530 | 781 | 2180 | 1045 | 960 |
| 1600 | 0.6 | 600 | 781 | 2180 | 1120 | 720 |
|      | 1.0 | 600 | 781 | 2180 | 1140 | 960 |

### 【结构图片】

声明：本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考，hd7x41x 型 pn6~pn16 蓄能器式液控缓闭止回蝶阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情，请联系我们，

订货须知：

1.产品型号与名称 2.公称口径dn 3.额定流量系数kv 4.公称压力和压差 5.阀体和阀内组件材料 6.流量特性 7.适用温度 8.电源电压和控制信号 9.是否带附件

## 上海浦东阀门有限公司

销售热线：15821335332 销售热线：021-60498803 qq：

1296868088 公司邮箱：smq54288@qq.com 公司地址：上海市真北路3233弄（吉曼商务楼）501a

本产品的加工定制是是，品牌是SHPD，型号是HD7X41X，材质是铸钢，连接形式是法兰，结构形式是偏置板式，适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是电磁，零部件及配件是配件，用途是紧急切断，类型(通道位置)是二通式，口径是DN40-1600，公称口径是DN40-1600，安装尺寸是DN40-1600，规格是DN40-1600