

D643H气动硬密封蝶阀 气动三偏心蝶阀 气动铸钢法兰蝶阀

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | D643H气动硬密封蝶阀 气动三偏心蝶阀 气动铸钢法兰蝶阀 |
| 公司名称 | 上海深菲阀门制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:SFV 型号:D643H |
| 公司地址 | 浦东新区惠南镇双店路518号395室 |
| 联系电话 | 86-02160610978 13122775536 |

产品详情

d643h气动硬密封蝶阀

气动三偏心蝶阀

气动铸钢法兰蝶阀

sfv深菲气动硬密封蝶阀是指关闭件(阀瓣或蝶板)为圆盘,围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀,在管道上主要起切断和节流用。主要由蝶阀和配套气动执行器(gt/at/aw系列)组成,具有结构简单、体积小、重量轻、材料耗用省,安装尺寸小,开关迅速、90°往复回转,驱动力矩小等特点,用于截断、接通、调节管路中的介质,具有良好的流体控制特性和关闭密封性能。

sfv深菲气动硬密封蝶阀配套执行器(气缸/气动头)主要性能参数:1.气缸类型:gt系列,aero2系列,at系列及aw系列(可选)。2.作用方式:双作用活塞式、单作用弹簧复位式。3.气源压力:0.4~0.8mpa(4~8bar)4.工作介质:干燥、清洁不含腐蚀性气体5.工作温度:-20°C~80°C(环境温度),其他温度请具体咨询。6.动作范围:0~90°±5°7.接口螺纹:g1/8",g1/4",其他规格请具体咨询。8.壳体材质:gt/aero2/at系列默认铝合金,aw系列铸铁,其他材质请具体咨询。9.选配附件:电磁阀,限位开关,气源处理元件,手动操作器及阀门定位器等。

sfv深菲气动硬密封蝶阀配套阀体主要技术参数:1.阀门类型:三偏心2.阀门型号:d673h/w/y,d643等。3.连接方式:对夹式、法兰式等。4.公称压力:0.6~6.4mpa。5.公称通径:dn50~dn800mm6.阀体材质:铸钢wcb及不锈钢等。7.密封材料:13cr、不锈钢及stl等。8.适用温度:425°C9.适用介质:水、蒸汽、油品及硝酸类等。

sfv深菲气动硬密封蝶阀系列产品(深菲气动硬密封蝶阀关键字):气动硬密封蝶阀,气动对夹式硬密封蝶阀,气动法兰式硬密封蝶阀,气动铸钢硬密封蝶阀,气动不锈钢硬密封蝶阀,气动高温型硬密封蝶阀

，气动硬密封多层次蝶阀，气动硬密封三偏心蝶阀，开关型气动硬密封蝶阀，调节型气动硬密封蝶阀，防爆型气动硬密封蝶阀，气动三偏心硬密封蝶阀，气动双偏心硬密封蝶阀，气动对焊硬密封蝶阀，气动三偏心蝶阀等。

sfv深菲气动硬密封蝶阀其他说明：欲了解气动硬密封蝶阀设计制造标准、气动硬密封蝶阀性能参数、气动硬密封蝶阀技术参数、气动硬密封蝶阀适用介质说明、气动硬密封蝶阀连接尺寸、气动硬密封蝶阀结构长度、气动硬密封蝶阀法兰标准、材气动硬密封蝶阀质配置说明、气动硬密封蝶阀价格、气动硬密封蝶阀安装调试及维护说明等信息，请致电本公司或者在线咨询。

sfv深菲气动硬密封蝶阀订货说明（需提供参数）：1.执行器作用方式及气缸类型：作用方式（双作用、单作用），气缸类型（gt/aero2/at/aw）。2.阀体参数信息：管道介质、温度、压力、口径、连接方式及阀体材质。3.所需气动附件（可选）：电磁阀，限位开关，气源处理元件，手动操作器及阀门定位器等。

本产品的加工定制是是，品牌是SFV，型号是D643H，材质是碳钢，连接形式是法兰，结构形式是偏置板式，适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是气动，零部件及配件是执行器，用途是截止，类型(通道位置)是二通式，口径是25-800，公称通径是25-800，安装尺寸是见说明，规格是DN300