

氧传感器测试台 DL-AE120-HR16

产品名称	氧传感器测试台 DL-AE120-HR16
公司名称	浙江德龙科教设备有限公司
价格	45000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:德龙 型号:DL-AE120-HR16
公司地址	浙江省永嘉县瓯北镇和三村礁川大街56-58号
联系电话	67470303

产品详情

- | 型号:dl-ae120-hr16
- | 尺寸：1600 × 1000 × 1900（长 × 宽 × 高）
- | 使用环境：温度-5 ~ 40 ；湿度 80%
- | 发动机类型：尼桑颐达
- | 发动机型号：hr16
- | 排量：1.5l
- | 蓄电池：12v52ah
- | 重量：290kg
- | 油箱容积：10l

一、产品简介：

万向自锁脚轮台架活动灵活，并带有自锁装置，便于移动教学；整体台架采用刚性结构焊接，所用材料如方管、角钢等采用国标标准材料，支撑可靠，并布有减震元件；表面喷塑处理防腐蚀抗老化，不褪色

控制面板采用纯铝塑板，控制面板上绘有彩色与原车控制系统相一致的直观电控系统

原理图，并配有使用说明书及实验指导书等。

一、 产品组成：

发动机总成和发动机控制单元、仪表总成、冷却液温度传感器、进气温度传感器、空气流量计、发动机转速传感器、凸轮轴位置传感器、点火开关、整套散热机构、蓄电池、五个数字电压表、真空压力表及燃油压力表、电流表、数字电压表、三元催化器、8个前氧检测口、2个后氧检测口、可移动台架、使用说明书及实验指导书。

二、 功能特点

可对各种氧传感器进行检测，分为实物检测和模拟检测，三元催化前排气管改装8工位氧传感器安装孔。三元催化后改装2工位氧传感器安装孔。排气管位置应便于经常性拆装更换氧传感器。

三、 显示功能

可通过原厂组合仪表、可以看到发动机的转速，及其它指示灯的工作情况.五个数字电压表显示发动机传感器电压，可直观地看到各个传感器等的电压随着负载不同而变化的情况，实时显示发动机的动态、静态信号参数。通过压力表显示燃油、真空表显示进气真空压力的实际数据；还可以看到进气真空度随负载而变化的情况。10只电压表显示氧传感器电压变化；10只电流表显示氧传感器加热电流；

四、 检测功能

备obd2电脑数据检测端口，可通过连接专用或通用型解码器，进行各传感器、执行器及电控单元的信号检测与分析；对发动机电控系统进行ecu编码查询、故障码读取、故障码清除、动态数据流读取、波形分析、波形显示执行元件测试系统登录等。

本产品的加工定制是是，品牌是德龙，型号是DL-AE120-HR16，规格是木箱包装，外形尺寸是1600×1000×1900（mm），重量是290（Kg），用途是汽车教学设备