

在线固定式甲醇浓度检测仪 CH₃OH气体泄漏探测器 显示带报警器

产品名称	在线固定式甲醇浓度检测仪 CH ₃ OH气体泄漏探测器 显示带报警器
公司名称	武汉立天泓业自动化科技有限公司
价格	3000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:DLT 型号:DLT-95H-CH ₃ OH-A
公司地址	武汉市东湖新技术开发区众博工业园1幢508室
联系电话	027-81626162 13397180332

产品详情

dlt-95h-ch₃oh-a 固定式甲醇报警器

特点：

采用原装进口电化学原理传感器

标配三线制4-20ma模拟信号输出；继电器输出、rs485输出（选配）

独特的红外遥控功能，可非接触操作维护仪器

可兼容各种控制报警器、plc、dcs等控制系统，可以实现远程监视，

防爆设计，快速，可信，稳定；防爆等级为ex d ct6

全软件自动校准功能，本机共设标准三按键实现单人单点现场维护

功能：

专为实时监测环境中或管道中甲醇的浓度并报警

全软件自动校准功能，零点标定功能，使气体监测更准确，更可靠

带温度补偿，可完美实现不同温度环境下对气体浓度的补偿

红外遥控器可远程非开盖实现报警点设置，零点标定，修改地址等功能

可输出一个或两个开关量信号，可驱动排风扇或电磁阀等外部设备

工作电压：12-36v直流电源

壳体材料：压铸铝+不锈钢

应用：

石油化工、工业生产、冶炼锻造、电力、煤矿、隧道工程、环境监测、污水治理

生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产

消防、燃气、楼宇建造、市政企业、学校实验室、科研中心

规格参数

被测气体gas detected	甲醇 (ch3oh)		
检测原理detection principle	电化学原理		
安装方式sampling method	壁挂式，管道式，流通式（与监测环境相关）		
量程measure range	0-20ppm，0-50ppm，0-100ppm，0-200ppm，0-500ppm，0-1000ppm（量程列出量程可定制）		
分辨率resolution	0.01ppm、0.1ppm、1ppm（与所选量程相关）		
精度precision	2%fs		
输出信号output signal	4-20ma、0-5v、rs485，rs232，继电器，无线数字（可选）		
响应时间response time	10s	恢复时间recovery time	1
重复性repeatability	± 1%	线性误差linearity error	±
零点漂移zero shift	± 1% (f.s./年)	显示技术display	高亮度数
连线方式connection mode	g1/2阳螺纹防爆软管	气体单位gas unit	ppm
工作温度temperature	-40 ~ 70	工作湿度humidity	0-95
防爆等级explosion-proof	ex d ct6	防护degree of protection	ip6
报警方式alarm mode	声光二重报警	工作时间operating time	24小时
尺寸dimensions	180 × 150 × 90mm	重量weight	2

武汉立天泓业自动化科技有限公司

如有需要或问题，可随时咨询在线客服qq：2506922843

电话：13397180332 15807128945 027-81626162

传真：027-81628945

邮箱：whlthy@163.com

本产品的加工定制是是，品牌是DLT，型号是DLT-95H-CH₃OH-A，测量范围是0-20ppm，0-50ppm，0-100ppm，0-200ppm，0-500ppm，0-1000p，测量对象是甲醇（CH₃OH），测量精度是2%FS，尺寸是180 × 150 × 90（mm），重量是 2（kg）